

PROIMPACT SINGLE 4X42C

PROIMPACTS

Gants avec protection contre les chocs

Les gants Safety Jogger PRO IMPACT offrent une sécurité inégalée avec une protection avancée contre les impacts. Parfaits pour l'assemblage, l'automobile, l'industrie et la construction. Bénéficiez d'une protection supérieure.

Liner	Jauge 13 HPPE/polyamide/polyester/fibre de verre/élasthanne/latex
Revêtement	MOUSSE DE NITRILE
Catégorie	TSF - Fonction écran tactile, SIF sans silicone
Tailles disponibles	EU 7-12
Poids de l'échantillon	0.078 kg
Normes	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 ANSI/ISEA 138-2019 : 1 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 C P

CE · ANSI/ISEA · 13G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016





Industries:
Automobile, Montage, Construction, Production



514

Niveau de performance

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Résistance à l'abraison (cycles)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Résistance à la coupure (test Coup)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Résistance à la déchirure (newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Résistance à la perforation (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Résistance à la coupure par lame droite (test TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Résistance à l'abrasion : basé sur le nombre de cycles requis pour pénétrer au travers du gant échantillon.
b. Résistance aux coupures : basé sur le nombre de cycles requis pour couper au travers du gant échantillon a une vitesse constante.
c. Résistance à la déchirure : basé sur la force requise pour déchirer l'échantillon.
d. Résistance à la perforation : basé sur la force requise pour perforer l'échantillon avec une pointe de taille standard.
e. Résistance aux coupures : Test TDM100. Ceci est basé sur le nombre de cycles nécessaires pour couper l'échantillon à une vitesse constante avec une lame coulissante.

Résistant aux chocs
Ces gants sont dotés d'un rembourrage supplémentaire qui protège vos paumes et vos articulations des chocs, réduisant ainsi le risque de blessure.

Excellente résistance à la coupure
Ces gants offrent une excellente protection contre les coupures et répondent au deuxième niveau le plus élevé de résistance aux coupures selon la norme EN 388. Ils sont idéaux pour les tâches présentant un risque de coupure élevé.