SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



PROIMPACT SINGLE 4X42C

PROIMPACTS

Sarung tangan pengaman dengan perlindungan benturan

Sarung tangan Safety Jogger PRO IMPACT menawarkan keamanan yang tak tertandingi dengan perlindungan benturan yang canggih. Sempurna untuk lingkungan perakitan, otomotif, industri, dan konstruksi. Rasakan perlindungan yang unggul.

Liner	13 gauge HPPE / poliamida / poliester / serat kaca / elastan / lateks
Pelapisan	KAPAL NITRIL
Kategori	Fungsi Layar Sentuh TSF, Bebas silikon SIF
Kisaran ukuran	EU 7-12
Berat baja	0.078 kg
Standardisasi	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 ANSI/ISEA 138-2019 : 1 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 C P

CE · ANSI /ISEA · 13G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE



514

EN ISO 21420

EN 388:2016



Industri:
Otomotif, Perakitan, Konstruksi, Industri

Tingkat kinerja

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Ketahanan abrasi (putaran)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Uji Ketahanan potong (Coup Test)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Kekuatan sobek (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistensi penetrasi (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Uji ketahanan potong pada bilah pisau lurus (metode TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Ketahanan abrasi: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk menggosok sarung tangan sampel.
b. Resistensi pemotongan: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk memotong sampel dengan pisau yang berputar pada kecepatan konstan.
c. Ketahanan sobek: berdasarkan jumlah kekuatan yang diperlukan untuk merobek sampel.
d. Resistensi tusukan: berdasarkan jumlah gaya yang diperlukan untuk menembus sampel dengan ujung berukuran standar.
e. ketahanan potong menurut uji TDM100: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk memotong sampel dengan pisau geser pada kecepatan konstan.

Tahan benturan
Sarung tangan ini memiliki bantalan ekstra untuk melindungi telapak tangan dan buku-buku jari Anda dari benturan, sehingga mengurangi risiko cedera.

Ketahanan potong yang sangat baik
Sarung tangan ini menawarkan perlindungan yang sangat baik terhadap luka potong dan memenuhi tingkat ketahanan terhadap luka potong tertinggi kedua menurut standar EN 388. Sarung tangan ini ideal untuk pekerjaan dengan risiko terpotong yang lebih tinggi.