

PROIMPACT SINGLE 4X42C

PROIMPACTS

Guanti con protezione dagli impatti

Safety Jogger I guanti PRO IMPACT offrono una sicurezza impareggiabile con una protezione avanzata dagli impatti. Perfetti per gli ambienti di assemblaggio, automobilistici, industriali ed edili. Sperimenti una protezione superiore.

Fodera	13 FINEZZA HPPE
Rivestimento	SCHIUMA NITRILE
Categoria	Funzione TSF-Touchscreen, SIF - Senza silicone
Gamma di dimensioni	EU 7-12
Peso del campione	0.078 kg
Normative	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 ANSI/ISEA 138-2019 : 1 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 C P

CE · ANSI /ISEA · 13G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X42CP

Industrie:
Automotive, Montaggio, Edilizia, Industria



514

Livello di prestazione

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Resistenza all'abrasione (giri)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Resistenza al taglio (Coup test)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Resistenza allo strappo (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistenza alla cucitura (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Resistenza al taglio con lama diritta (test TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Resistenza all'abrasione: si basa sul numero di cicli necessari per sfregare il guanto campione.
b. Resistenza al taglio: si basa sul numero di cicli necessari per tagliare il campione con una lama rotante a velocità costante.
c. Resistenza allo strappo: si basa sulla quantità di forza necessaria per strappare il campione.
d. Resistenza alla perforazione: si basa sulla quantità di forza necessaria per perforare il campione con una punta di dimensioni standard.
e. Resistenza al taglio secondo il test TDM100: si basa sul numero di cicli necessari per tagliare il campione con una lama scorrevole a velocità costante.

Resistente agli urti
Questi guanti hanno un'imbottitura extra per proteggere i palmi e le nocche dagli impatti, riducendo il rischio di lesioni.

Eccellente resistenza al taglio
Questi guanti offrono un'eccellente protezione dal taglio e soddisfano il secondo livello più alto di resistenza al taglio secondo lo standard EN 388. Sono ideali per i compiti con un rischio di taglio più elevato.