

PROIMPACT SINGLE 4X42C

PROIMPACTS

Impact Gloves

Safety Jogger PRO IMPACT手袋は、高度な衝撃保護で比類のない安全性を提供します。組立、自動車、工業、建設環境に最適です。優れた保護性能をご体験ください。

ライナー	13ゲージ HPPE / ポリアミド / ポリエステル / ガラス繊維 / エラスタン / ラテックス
コーティング	シップ・ニトリル
カテゴリー	TSF タッチスクリーン機能, SIFシリコーンフリー
サイズ範囲	EU 7-12
サンプル重量	0.078 kg
規範	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 ANSI/ISEA 138-2019 : 1 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 C P

CE / ANSI /ISEA / 13G / DMF FREE PU / LATEX FREE / SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X42CP



514

パフォーマンスレベル

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐摩耗性 (回転数)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. クープ試験による耐切創性能	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 引裂強度 (ニュートン)	< 10	10	25	50	75	-
d. 耐貫通性 (ニュートン)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 直線刃試験 (TDM) に基づく高い耐切創性能	2	5	10	15	22	30

a. 耐摩耗性：サンプル手袋を擦り切るのに必要なサイクル数に基づいています。
b. 切断抵抗：一定速度で回転する刃で試料を切断するのに必要なサイクル数。
c. 引き裂き抵抗：試料を引き裂くのに必要な力の大きさ。
d. 穿刺抵抗：標準サイズのチップで試料を穿刺するのに必要な力の大きさ。
e. TDM100試験による耐切創性：摺動刃を用い、一定速度で試料を切断するのに必要なサイクル数。

産業分野:
オートモーティブ, 組立, 建設, 産業分野

耐衝撃性
このグローブには、手のひらと指の関節を衝撃から守るパッドが追加されており、ケガのリスクを軽減します。

優れた耐切創性
この手袋は、EN388規格で2番目に高い耐切創性を備えています。切り傷のリスクが高い作業に最適です。