SAFETY JOGGER INDUSTRIAL



PROIMPACT SINGLE 4X42C

PROIMPACTS

Veiligheidshandschoenen met impactbescherming

De Safety Jogger PRO IMPACT handschoenen bieden ongeëvenaarde veiligheid met geavanceerde impactbescherming. Perfect voor assemblage-, auto-, industrie- en bouwomgevingen. Ervaar superieure bescherming.

Liner	13 gauge HPPE / polyamide / polyester / glasvezel / elastaan / latex
Coating	SCHUIM NITRILE
Categorie	TSF-Touchscreen functie, SIF-siliconenvrij
Maatbereik	EU 7-12
Gewicht staal	0.078 kg
Normering	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 ANSI/ISEA 138-2019 : 1 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 C P

CE · ANSI /ISEA · 13G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X42CP

Industrieën:

Automobielsector, Montage, Bouw, Industrie



514

Performance niveau

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Schuurweerstand (toeren)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Snijbestendigheid (Coup test)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Scheursterkte (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Penetratie weerstand (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Snijbestendigheid (TDM 100 test)	2	5	10	15	22	30

a. Schuurweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om door de monsterhandschoen te wrijven.

b. snijbestendigheid: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om met een draaiend mes met een constante snelheid door het monster te snijden.

c. Scheurweerstand: gebaseerd op de hoeveelheid kracht die nodig is om het monster te scheuren.

d. Steekweerstand: gebaseerd op de hoeveelheid kracht die nodig is om het monster te doorboren met een punt van standaardformaat.

e. snijbestendigheid volgens TDM100 test: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om met een glijdend mes met een constante snelheid door het monster te snijden.

Impactbestendig
Deze handschoenen hebben extra padding om je handpalmen en knokkels te beschermen tegen impact, waardoor het risico op letsels wordt verminderd.

Uitstekende snijbestendigheid
Deze handschoenen bieden uitstekende bescherming tegen snijwonden en voldoen aan het op één na hoogste niveau van snijbestendigheid volgens de EN 388 norm. Ze zijn ideaal voor taken met een hoger risico op snijwonden.