SAFETY JOGGER INDUSTRIAL



PROIMPACT SINGLE 4 X 4 2 C

PROIMPACTS

Rękawice z ochroną przed uderzeniami

Rękawice Safety Jogger PRO IMPACT zapewniają niezrównane bezpieczeństwo, dzięki zaawansowanej ochronie przed uderzeniami. Idealne do prac montażowych, motoryzacyjnych, przemysłowych i budowlanych. Doskonała ochrona.

Splot	ŚCIEG 13 HPPE/ Poliester/ Włókno szklane/ Elastan/ Lateks
Powłoka	PIANKA POLIURETANOWA
Kategoria	Kompatybilne z ekranami dotykowymi , SIF - bez silikonu
Zakres rozmiarów	EU 7-12
Waga próbki	0.078 kg
Normy	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 ANSI/ISEA 138-2019 : 1 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 C P

CE · ANSI /ISEA · 13G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X42CP

Branże:

Motoryzacja, Montażowa, Budowlana, Przemysł



514

Poziom wydajności

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Odporność na ścieranie (cykle)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Odporność na przecięcie (test Coup)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Wytrzymałość na rozerwanie (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Odporność na przebicie (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Odporność na przecięcie prostym ostrzem (test TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Odporność na ścieranie: na podstawie liczby cykli wymaganych do przetarcia rękawicy z próbką.

b. Opór cięcia: oparty na liczbie cykli wymaganych do przecięcia próbki za pomocą obracającego się ostrza ze stałą prędkością.

c. Odporność na rozerwanie: na podstawie siły wymaganej do rozerwania próbki.

d. Odporność na przebicie: na podstawie siły wymaganej do przebicia próbki końcówką o standardowym rozmiarze.

e. Odporność na przecięcie zgodnie z testem TDM100: na podstawie liczby cykli wymaganych do przecięcia próbki ostrzem ślizgowym przy stałej prędkości.

Odporność na uderzenia
Rękawice te mają dodatkowe nadlanie, które chroni dłonie i kostki przed uderzeniami, zmniejszając ryzyko obrażeń.

Doskonała odporność na przecięcia
Rękawice te zapewniają doskonałą ochronę przed przecięciami, spełniając drugi najwyższy poziom odporności na przecięcia zgodnie z normą EN 388. Są idealne do zadań o podwyższonym ryzyku przecięcia.