

PROIMPACT SINGLE 4X42C

PROIMPACTS

Impact Gloves

Перчатки Safety Jogger PRO IMPACT обеспечивают непревзойденную безопасность благодаря улучшенной защите от ударов. Идеально подходят для работы на монтаже, в автомобильной, промышленной и строительной сферах. Испытайте превосходную защиту.

Подкладка	13 калибр HPPE / полиамид / полиэстер / стекловолокно / эластан / латекс
Верхний слой	КОРАБЛЬ NITRILE
Категория	TSF Функция сенсорного экрана, SIF без силикона
Диапазон размеров	EU 7-12
Вес образца	0.078 kg
Стандарты	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 ANSI/ISEA 138-2019 : 1 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 C P

CE · ANSI /ISEA · 13G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X42CP

Отрасли:

Автомобильная, Сборка, Строительство, Производство



514

Уровень защиты

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Сопротивление истиранию (обороты)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Устойчивость к порезам (фактор)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Прочность на разрыв (ньютоны)	< 10	10	25	50	75	-
d. Защита от проколов (ньютоны)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Стойкость к порезам (тест TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Устойчивость к истиранию: основана на количестве циклов, необходимых для протирания перчатки с образцом.

b. Сопротивление резанию: основано на количестве циклов, необходимых для разрезания образца вращающимся с постоянной скоростью лезвием.

c. Сопротивление разрыву: основано на величине усилия, необходимого для разрыва образца.

d. Устойчивость к проколу: определяется силой, необходимой для прокалывания образца наконечником стандартного размера.

e. Стойкость к порезам согласно тесту TDM100: основывается на количестве циклов, необходимых для разрезания образца скользящим лезвием с постоянной скоростью.

Ударопрочный
Эти перчатки имеют дополнительную подкладку, защищающую Ваши ладони и костяшки пальцев от ударов, снижая риск травм.

Превосходная стойкость к порезам
Эти перчатки обеспечивают превосходную защиту от порезов и соответствуют второму наивысшему уровню устойчивости к порезам в соответствии со стандартом EN 388. Они идеально подходят для работ с повышенным риском порезов.