SAFETY JOGGER INDUSTRIAL



PROIMPACT SINGLE 4X42C

PROIMPACTS

ถุงมือนิรภัยพร้อมระบบป้องกันการกระแทก

ถุงมือ Safety Jogger PRO IMPACT มอบความปลอดภัยที่เหนือชั้นพร้อมการป้องกันแรงกระแทกขั้นสูง เหมาะสำหรับงานประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม และการก่อสร้าง สัมผัสประสบการณ์การปกป้องที่เหนือกว่า

ัชบ	โพลีเอทิลีนคูวามหนาแน่น 13 เกจ / โพลีอะไมด์ / โพลีเอสเตอร์ / ใยแก้ว / อีลาสเทน / ลาเท็กซ์
การเคลือบผิว	โฟมไนไตรล์
หมวดหมู่	ฟังก์ชันหน้าจอสัมผัส TSF, SIF ปราศจากซิลิโคน
ช่วงขนาด	EU 7-12
น้ำหนักเหล็ก	0.078 kg
มาตรฐาน	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 ANSI/ISEA 138-2019 : 1 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 C P

CE ANSI /ISEA 13G DMF FREE PU LATEX FREE SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X42CP



514

อุตสาหกรรม:

อุตสาหกรรมยานยนต์, การประกอบรวม, การก่อสร้าง, อุตสาหกรรม

ระดับประสิทธิภาพ

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. ความต้านทานการกัดกร่อน (รอบ)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. ค่าความทนต่อการบาด (ทดสอบแบบ **Coup test**)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. แรงฉีกขาด (นิวัตน)	< 10	10	25	50	75	-
d. ความต้านทานการเจาะ (นิวัตน)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. ค่าคูวามทนต่อการบาดจากใบมีดตรง (ทดสอบดวยวิธี **TDM 100**)	2	5	10	15	22	30

a. ความทนทานต่อการสึกกร่อน: ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่ใช้ในการถูถุงมือตัวอย่าง
b. ความต้านทานการตัด: วัดจากจำนวนรอบที่จำเป็นในการตัดผานชิ้นงานดวยใบมีดหมุนดวยความเร็วคงที่
c. การต้านทานการฉีกขาด: ขึ้นอยู่กับปริมาณแรงที่ต้องใช้ในการฉีกตัวอย่าง
d. ความต้านทานต่อการเจาะ: วัดจากปริมาณแรงที่ต้องใช้ในการเจาะชิ้นงานด้วยหัวเจาะขนาดมาตรฐาน
e. ความต้านทานการตัดตามการทดสอบ TDM100: พิจารณาจากจำนวนรอบที่จำเป็นในการตัดผานชิ้นงานดวยใบมีดเลื่อนที่ความเร็วคงที่

ทนต่อแรงกระแทก
ถุงมือเหลานี้มีแผนรองพิเศษเพื่อปกป้องฝ่ามือและข้อต่อนิ้วของคุณจากแรงกระแทก ชวยลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ

ทนทานต่อการตัดได้ดีเยี่ยม
ถุงมือเหลานี้ให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากการบาด และผ่านมาตรฐานความทนทานตอการตัดระดับที่สองจากระดับสูงสุดตามมาตรฐาน EN 388 เหมาะสำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูงตอการบาด