

PROIMPACT SINGLE 4X42C

PROIMPACTS

Găng tay bảo h ộ **có** khả **năng** ch ố n g **va** đập

Găng tay Safety Jogger PRO IMPACT mang lại khả năng bảo vệ chống va đập tiên tiến. Hoàn hảo cho một loạt các ngành công nghiệp và xây dựng. Trang bị khả năng bảo vệ vượt trội.

lót	HPPE/polyamide/polyester/elastane/latex dày 13 gauge
	NITRIL BỌ
Loại	Chức năng màn hình cảm ứng TSF, SIF không chứa silicone
Phạm vi kích thước	EU 7-12
thép	0.078 kg
	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 ANSI/ISEA 138-2019 : 1 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 C P

13G DMF FREE PU LATEX FREE SILICONE FREE

ất

EN ISO 21420 EN 388:2016

4X42CP

Công nghiệp **n:**

lĩnh vực ô tô, Biên tập , Xây dự n g, Ngành công n ghiệ p



514

mức độ hiệu s

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Khả **năng** chống **mài mòn** (lượt)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Khả **năng** chống **ghép** nối)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
ô bền **xé** (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Sức cản **(Newton)**	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Khả **năng** chống cắt **(TDM 100)**	2	5	10	15	22	30

a. Khả năng chống **mài mòn:** Dựa trên số **chu kỳ** cần thiết để **chà xát** qua găng tay mẫ
b. Khả năng chống **ghép** nối: Dựa trên số **chu kỳ** cần thiết để **ghép** nối mẫ
c. Khả năng chống **xé:** Dựa trên lượng lực cần thiết để **xé** mẫ
d. Khả năng chống **xuyên** thủng: Dựa trên lực cần thiết để **xuyên** thủng mẫu có kích thước **tiêu** chu
e. Khả năng chống cắt theo thử nghiệm TDM100: dựa trên số **chu kỳ** cần thiết để cắt ốc độ không đổi qua mẫ

Chống **va** đập
Những chiếc găng tay này có thêm bảo vệ lòng bàn tay và đốt ngón tay và nguy cơ chấn thương.

Khả **năng** chống cắt tuyệt vờ
Những chiếc găng tay này cung cấp khả năng bảo vệ chống lại và đáp ứng mức độ chống cắt cao thứ hai theo EN388. Chúng lý tưởng cho các công việc có nguy cơ bị cắt cao.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com