

PROIMPACT SINGLE 4X42C

PROIMPACTS

防撞击手套

Safety Jogger PRO IMPACT 手套具有先进的冲击防护功能，提供无与伦比的安全性。非常适合装配、汽车、工业和建筑环境。体验超强保护。

内里	13 GAUGE HPPE
覆膜	泡沫腈
等级	TSF-触摸屏功能，SIF-无硅树脂
大小范围	EU 7-12
样品重量	0.078 kg
标准	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 ANSI/ISEA 138-2019 : 1 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 C P

CE | ANSI /ISEA | 13G | DMF FREE PU | LATEX FREE | SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016



工业:
汽车，装修，建筑，工业



514

功能等级

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐磨性（循环）	< 100	100	500	2000	8000	-
b. 抗切割性能（圆盘刀切割测试）	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 抗撕裂性（newton）	< 10	10	25	50	75	-
d. 抗穿刺性（牛顿）	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 直刃切割阻力测试（TDM100测试）	2	5	10	15	22	30

a. 耐磨性：基于摩擦样品手套所需的循环次数。
b. 切割阻力：基于旋转刀片以恒定速度切割样品所需的循环次数。
c. 抗撕裂性：基于撕裂样品所需的力。
d. 抗穿刺性：基于用标准尺寸的点刺穿样品所需的力。
e. 根据 TDM100 测试，耐切割性基于用滑动刀片以恒定速度切割样品所需的循环次数。

抗冲击
这些手套有额外的衬垫，可以保护手掌和指关节免受撞击，降低受伤的风险。

卓越的耐切割性
这款手套可提供出色的防切割保护，达到 EN 388 标准规定的第二高防切割等级。这款手套适用于切割风险较高的工作。