SAFETY JOGGER INDUSTRIAL



Heavy

# WINTERBOX ALASKA S3

PROMOALASK

**Winterbox mit dem Sicherheitsstiefel Alaska**

Winterbox mit 1 Paar Alaska-Sicherheitsstiefeln, 1 Paar Socken, 1 Paar Winterarbeitshandschuhen und einer warmen Safety Jogger-Mütze

$CO_2$ 2.16 kg




BRN

| | |
|---|---|
| Obermaterial | Pull-up Action Leder |
| Innenfutter | Teddy |
| Einlegesohle | Teddy |
| Zwischensohle | Stahl |
| Sohle | PU |
| Zehenschutzkappe | Stahl |
| Kategorie | S3 / SR, SC, LG, FO, CI |
| Größenbereich | EU 38-47 / UK 5.0-12.0 / US 5.5-13.0<br>JPN 24-31 / KOR 250-310 |
| Mustergewicht | 0.853 kg |
| Standards | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022+A1:2024 |






**Kälteisolierent**
Kälteisolierente Sicherheitsschuhe halten Ihre Füße warm. Speziell für kalte Umgebungen.



**Warmes Futter**
Hält Ihre Füße in kalten Umgebungen trocken und warm.




**S3**
S3-Sicherheitsschuhe sind für Arbeiten in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet, in der Öl oder Kohlenwasserstoffe vorhanden sind. Diese Schuhe schützen auch davor, dass die Sohle nicht perforiert und der Fuß nicht eingequetscht wird.



**Wasserabweisendes Obermaterial**
Verhindert das Eindringen von Wasser, wenn es nicht ständig hohen Konzentrationen ausgesetzt ist.



**Stahlzehenkappe**
Robuste Metallkappe zum Schutz der Füße des Trägers vor herabfallenden oder rollenden Gegenständen.



**Stahlzwischensohle**
Durchtrittsichere Stahlzwischensohlen aus rostfreiem oder beschichtetem Stahl verhindern, dass scharfe Gegenstände in die Laufsohle eindringen.

## Branchen:
Automobilindustrie, Chemische Industrie, Bauwesen, Logistik, Bergbau, Öl und Gas, Produktion

## Umgebungen:
Kalte Umgebung, Schlammige Umgebung, Unebene Oberflächen, Feuchte Umgebung

## Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

## Testergebnisse:

| | Beschreibung | EN ISO 20345 | Ergebnis | Maßeinheit |
|---|---|---|---|---|
| **Obermaterial** | **Pull-up Action Leder** | | | |
| | Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf | ≥ 0.8 | 7.1 | mg/$cm^2$ /h |
| | Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient | ≥ 15 | 64 | mg/$cm^2$ |
| **Innenfutter** | **Teddy** | | | |
| | Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf | ≥ 2 | 120.6 | mg/$cm^2$ /h |
| | Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient | ≥ 20 | 964.8 | mg/$cm^2$ |
| **Einlegesohle** | **Teddy** | | | |
| | Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen) | 25600/12800 | 25600/12800 | Zyklen |
| **Sohle** | **PU** | | | |
| | Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust) | ≤ 150 | 85.1 | $mm^3$ |
| | Laufsohle: Rutschfestigkeit SRA | ≥ 0.28 | 0.40 | Reibung |
| | Rutschfestigkeit der Laufsohle SRA: flach | ≥ 0.32 | 0.42 | Reibung |
| | Laufsohle: Rutschfestigkeit SRB | ≥ 0.13 | 0.14 | Reibung |
| | Rutschfestigkeit der Laufsohle SRB: flach | ≥ 0.18 | 0.19 | Reibung |
| | Laufsohle: Antistatisch | 0.1 - 1000 | 108.7 | MegaOhm |
| | Laufsohle : ESD | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J) | ≥ 20 | 30 | J |
| **Zehenschutzkappe** | **Stahl** | | | |
| | Stoßfestigkeit der Zehenkappe (Resthöhe nach Aufprall 100J) | N/A | N/A | mm |
| | Kompressionswiderstand der Zehenkappe (Resthöhe nach Kompression 10kN) | N/A | N/A | mm |
| | Zehenschutzkappe: Schlagfestigkeit (Resthöhe nach Aufprall 200j) | ≥ 14 | 15.0 | mm |
| | Kompressionswiderstand der Zehenkappe (Resthöhe nach Kompression 15kN) | ≥ 14 | 15.0 | mm |

Mustergröße: 41

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden

## Ökologischer Fußabdruck:

| | Beschreibung | Ergebnis | Maßeinheit |
|---|---|---|---|
| **CO#-Emissionen** | | | |
| | Material | 0.00 | kg |
| | Produktion | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **2.16 kg CO#/Paar** | |

CO#-Berechnung:
Die Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Diese Analysen werden mithilfe unserer eigenen Umweltrechner durchgeführt, die innerhalb der Cortina Group entwickelt wurden. Die CO#-Werte gelten zum Zeitpunkt der Berechnung und können sich ändern.