Greu

PROMO ALASKA S3

PROMOALASK

Winterbox, inclusiv cizma de siguranță Alaska

Cutie de iarnă care include 1 pereche de cizme de siguranță Alaska, 1 pereche de șosete, 1 pereche de mănuși de lucru de iarnă și o căciulă călduroasă Safety Jogger

Partea superioară	Piele Action rezistentă la întindere
Căptușeală	Teddy
Talpă interioară	Teddy
Talpă intermediară	Oțel
Talpă exterioară	PU
Toecap	Oțel
Categoria	S3 / SRC, CI
Gama de dimensiuni	EU 38-47 / UK 5.0-12.0 / US 5.5-13.0 JPN 24-31 / KOR 250-310
Greutatea eșantionului	0.853 kg
Norme	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

BRN

Izolat la rece (CI)
Încălțămintea de siguranță izolată la rece (CI) vă menține picioarele calde. Se poartă în medii reci.

Căptușeală caldă
Menține picioarele calde și uscate în medii reci.

S3
Pantofii de siguranță S3 sunt potriviți pentru lucrul într-un mediu cu umiditate ridicată și prezența uleiului sau a hidrocarburilor. Acești pantofi protejează, de asemenea, împotriva riscului de perforare a tălpii și de strivire a piciorului.

Partea superioară rezistentă la apă (WRU)
Împiedică pătrunderea apei dacă nu este expus permanent la niveluri ridicate.

Protecție de bombeu din oțel
Suport metalic robust pentru a proteja picioarele purtătorului împotriva căderii sau rostogolirii obiectelor.

Talpă intermediară din oțel
Talpa intermediară din oțel rezistentă la perforare este fabricată din oțel inoxidabil sau acoperit și împiedică pătrunderea obiectelor ascuțite în talpa exterioară.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrii:
Automotive, Produse chimice, Construcții, Logistică, Minerit, Petrol și gaze, Industrie

Mediile:
Mediu rece, Mediu noroios, Suprafețe inegale, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

	Descriere	Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioară	**Piele Action rezistentă la întindere**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm^2/h	7.1	≥ 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm^2	64	≥ 15
Căptușeală	**Teddy**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm^2/h	120.6	≥ 2
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm^2	964.8	≥ 20
Talpă interioară	**Teddy**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Talpă exterioară	**PU**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	mm^3	85.1	≤ 150
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi	fricțiune	0.40	≥ 0.28
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat	fricțiune	0.42	≥ 0.32
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi	fricțiune	0.14	≥ 0.13
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat	fricțiune	0.19	≥ 0.18
	Valoarea antistatică	MegaOhm	108.7	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorbția energiei de pe călcâi	J	30	≥ 20
Toecap	**Oţel**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	mm	15.0	≥ 14
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	mm	15.0	≥ 14

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.