

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Heavy

WINTERBOX ALASKA S3

PROMOALASK

阿拉斯加安全靴Winterbox

Winterbox 包括 1 双阿拉斯加安全靴、1 双袜子、1 双冬季工作手套和温暖的 Safety Jogger 无檐小便帽

鞋面	上拉二层牛皮
内里	Teddy毛内里
鞋垫	Teddy毛内里
中底	-
大底	聚氨酯PU
鞋头	-
等级	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
大小范围	EU 38-47 / UK 5.0-12.0 / US 5.5-13.0 JPN 24-31 / KOR 250-310
样品重量	0.853 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024

CO_2 2.16 kg



BRN

防寒性（CI）
防寒性（CI）安全鞋能让你的脚保持温暖。 适合于寒冷环境穿着。



温暖衬里
在寒冷的环境中保持脚部的温暖和干爽。



S3
S3安全鞋适合在高湿度和存在油类或碳氢化合物的环境中工作。这类鞋子还可以防止鞋底穿孔风险及脚部挤压。



防水帮面（WRU）
如果不是长期暴露在大量水份中，可以防止水的渗透。



钢制鞋包头
金属支撑十分坚固，保护穿戴者的脚部不受坠落或滚动物体的伤害。



钢制中底
防穿刺钢中底由不锈钢或涂层钢制成，防止尖锐物体穿透大底。

工业:
汽车，化学，建筑，物流，矿业，油气，工业

环境:
寒冷环境，泥地环境，不平整表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**上拉二层牛皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	7.1	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	64	毫克/平方厘米
内里	**Teddy毛内里**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	120.6	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	964.8	毫克/平方厘米
鞋垫	**Teddy毛内里**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**聚氨酯PU**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	85.1	毫米³
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.40	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.42	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	0.14	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	0.19	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	108.7	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	30	J
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	15.0	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	15.0	毫米

样品大小: 41

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	0.00	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		2.16 kg CO2/双	

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。