SAFETY JOGGER INDUSTRIAL



Heavy

WINTERBOX ARAS

PROMOARAS

Winterbox inklusive ARAS-Sicherheitsstiefel

Die Safety Jogger Winter Box bietet Profis die ultimative Sicherheitsausrüstung mit den ARAS S3 Stiefeln, robusten Arbeitshandschuhen, einem Paar Socken und einer warmen Mütze.

Obermaterial	Nappa Action Leder
Innenfutter	3M Thinsulate
Einlegesohle	SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt)
Sohle	PU / PU
Zehenschutzkappe	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Größenbereich	EU 38-48 / UK 5.0-13.0 / US 5.5-13.5 JPN 24-31.5 / KOR 250-315

CO_2 12.45 kg



BLK



Kälteisolierent
Kälteisolierente Sicherheitsschuhe halten Ihre Füße warm. Speziell für kalte Umgebungen.




Elektrostatische Entladung (ESD)
ESD sorgt für die kontrollierte Entladung elektrostatischer Energie, die elektronische Bauteile beschädigen kann, und vermeidet Zündgefahren durch elektrostatische Aufladungen. Durchgangswiderstand zwischen 100 Kiloohm und 100 Megaohm.



S3
S3-Sicherheitsschuhe sind für Arbeiten in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet, in der Öl oder Kohlenwasserstoffe vorhanden sind. Diese Schuhe schützen auch davor, dass die Sohle nicht perforiert und der Fuß nicht eingequetscht wird.



SRC-Rutschfestigkeit
Rutschfeste Sohlen sind eines der wichtigsten Merkmale von Sicherheits- und Berufsschuhen. SRC-rutschfeste Sohlen bestehen sowohl SRA- als auch SRB-Rutschfestigkeitstests, sie werden sowohl auf Stahl- als auch auf Keramikoberflächen getestet.



Metallfrei
Metallfreie Sicherheitsschuhe sind in der Regel leichter als normale Sicherheitsschuhe. Sie eignen sich auch hervorragend für Berufskräfte, die mehrmals täglich durch Metalldetektoren gehen müssen.



SJ Foam
Herausnehmbares, komfortables antistatisches Fußbett, das für eine optimale Passform, Führung und Stoßdämpfung im Fersen- und Vorfußbereich sorgt. Atmungsaktiv und feuchtigkeitsabsorbierend.

Branchen:
Automobilindustrie, Chemische Industrie, Reinigung, Bauwesen, Produktion, Bergbau, Öl und Gas

Umgebungen:
Trockene Umgebung, Schnee und Eis, Feuchte Umgebung, Unebene Oberflächen, Extrem rutschige Oberflächen, Kalte Umgebung, Schlammige Umgebung

Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

Testergebnisse:

	Beschreibung		Ergebnis	Maßeinheit
Obermaterial	**Nappa Action Leder**			
	Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 0.8	2	mg/cm^2 /h
	Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient	≥ 15	25.5	mg/cm^2
Innenfutter	**3M Thinsulate**			
	Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 2	21.6	mg/cm^2 /h
	Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient	≥ 20	173	mg/cm^2
Einlegesohle	**SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt)**			
	Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)	25600/12800	25600/12800	Zyklen
Sohle	**PU / PU**			
	Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)	≤ 150	41	mm^3
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRA	≥ 0.28	0.35	Reibung
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRA: flach	≥ 0.32	0.37	Reibung
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRB	≥ 0.13	0.13	Reibung
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRB: flach	≥ 0.18	0.18	Reibung
	Laufsohle: Antistatisch	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Laufsohle : ESD	0.1 - 100	79	MegaOhm
	Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)	≥ 20	31	J
Zehenschutzkappe	**Glasfaserverstärkter Kunststoff**			
	Stoßfestigkeit der Zehenkappe (Resthöhe nach Aufprall 100J)	N/A	N/A	mm
	Kompressionswiderstand der Zehenkappe (Resthöhe nach Kompression 10kN)	N/A	N/A	mm
	Zehenschutzkappe: Schlagfestigkeit (Resthöhe nach Aufprall 200j)	N/A	16	mm
	Kompressionswiderstand der Zehenkappe (Resthöhe nach Kompression 15kN)	N/A	23	mm

Mustergröße:

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden

Ökologischer Fußabdruck:

	Beschreibung	Ergebnis	Maßeinheit
CO#-Emissionen			
	Material	10.16	kg
	Verpackung	0.14	kg
	Produktion	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		12.45 kg CO#/Paar	

	Beschreibung	Ergebnis
Anteil an recyceltem Material		
	Product	4%
	Verpackung	99%

CO#-Berechnung:
Die Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Diese Analysen werden mithilfe unserer eigenen Umweltrechner durchgeführt, die innerhalb der Cortina Group entwickelt wurden. Die CO#-Werte gelten zum Zeitpunkt der Berechnung und können sich ändern.