SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

WINTERBOX ARAS

PROMOARAS

ARAS安全靴付きウィンターボックス

Safety Jogger ウィンターボックスは、ARAS S3ブーツ、丈夫な作業用手袋、靴下、暖かい帽子など、プロフェッショナルに究極の安全装備を提供します。

CO2 12.45 kg

アッパー	ナッパアクションレザー
裏地	3M シンサレート
インソール	SJ リサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ランニングソール	PU/PU
トゥーキャップ	コンポジット
サイズ範囲	EU 38-48 / UK 5.0-13.0 / US 5.5-13.5 JPN 24-31.5 / KOR 250-315



BLK



コールドインシュレーション（CI）
足を暖かく保つ保冷材（CI）安全靴。寒い環境で履くものです。




静電気放電（ESD）
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



S3
S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。



SRC滑り抵抗
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



メタルフリー
金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通過する必要がある専門家のために非常に有益です。



SJフォーム
取り外し可能で快適な帯電防止フットベッドは、かかとと前足部にフィット感とガイダンス、最適な衝撃吸収性を提供します。通気性、吸湿性に優れています。

産業分野:
オートモーティブ, ケミカル, クリーニング, 建設, 産業分野, 鉱業, 石油・ガス

エンバイロメント:
ドライ環境, 雪と氷, 湿潤環境, 凹凸のある表面, 極端に滑りやすい路面, 低温環境, 泥臭い環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明		結果	測定単位
アッパー	**ナッパアクションレザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	2	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	25.5	mg/㎠
裏地	**3M シンサレート**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	21.6	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	173	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**PU/PU**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	41	㎣
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	≥ 0.28	0.35	フリクション
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	≥ 0.32	0.37	フリクション
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	≥ 0.13	0.13	フリクション
	ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット	≥ 0.18	0.18	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	N/A	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	79	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	31	J
トゥーキャップ	**コンポジット**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	N/A	16	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	N/A	23	mm

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	10.16	kg
	包装	0.14	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		12.45 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	4%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。