SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

WINTERBOX ARAS

PROMOARAS

Promoaras

Зимняя коробка Safety Jogger предлагает профессионалам самое лучшее защитное снаряжение: ботинки ARAS S3, прочные рабочие перчатки, пара носков и теплая шапка.

Верх обуви	Action Nappa Кожа
Подкладка	3M Thinsulate
Стелька	Стелька SJ foam
Подошва	ПУ/ПУ
Подносок	Композитный
Диапазон размеров	EU 38-48 / UK 5.0-13.0 / US 5.5-13.5 JPN 24-31.5 / KOR 250-315

CO_2
12.45 kg



BLK



Холодная изоляция (CI)
Защитная обувь с холодной изоляцией (CI) сохраняет ноги в тепле. Их носят в холодных условиях.




Антистатика (ESD)
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.



S3
Спецобувь S3 подходит для работы в условиях высокой влажности, присутствия нефти или углеводородов. Эта обувь также защищает от риска перфорации подошвы и от повреждения тяжелых предметов.



Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



Неметаллическая
Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.



SJ Foam
Съемная удобная антистатическая, амортизирующая стелька,смягчающая удары в области пятки и передней части стопы. Дышит и впитывает влагу.

Отрасли:
Автомобильная, Химическая, Уборка, Строительство, Производство, Горная промышленность, Нефтехимическая

Окружающая среда:
Сухое место, Снежная и ледяная, Влажная среда, Неровные поверхности, Очень скользкие поверхности, Холодная среда, Грязная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание		Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Action Nappa Кожа**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	2	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	25.5	мг/ с м²
Подкладка	**3M Thinsulate**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	21.6	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	173	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**ПУ/ПУ**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	41	м м³
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	≥ 0.28	0.35	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	≥ 0.32	0.37	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	≥ 0.13	0.13	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	≥ 0.18	0.18	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	N/A	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	79	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	31	J
Подносок	**Композитный**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	N/A	16	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	N/A	23	мм

Размер образца:

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	10.16	kg
	Упаковка	0.14	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		12.45 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	4%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.