SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

WINTERBOX ARAS

PROMOARAS

กล่องกันหนาวพร้อมรองเท้าเซฟตี้ ARAS

Safety Jogger Winter Box มอบอุปกรณ์ความปลอดภัยขั้นสูงสุดให้กับผู้เชี่ยวชาญ ได้แก รองเท้า ARAS S3 ถุงมือทำงานที่ทนทาน ถุงเทาหนึ่งคู่ และหมวกกันหนาว

วัสดุด้านบน	หนังแนปป้าแอ็คชั่น
ซับใน	3M™ ทินซูเลท
พื้นรองเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าด้านนอก	PU/PU
ส่วนสูง	คอมโพสิต
ช่วงขนาด	EU 38-48 / UK 5.0-13.0 / US 5.5-13.5 JPN 24-31.5 / KOR 250-315

CO_2 12.45 kg



BLK



บุฉนวนป้องกันความเย็น (CI)
รองเทานิรภัยบุฉนวนป้องกันความเย็น (CI) ช่วยให้เท้าของคุณอบอุน สำหรับสวมใส่ในสภาพแวดลอมที่หนาวเย็น




การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)
ESD ชวยควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำใหชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเสียหายและป้องกันความเสี่ยงของการจุดติดไฟที่เกิดจากประจุไฟฟาสถิต สภาพตานทานไฟฟาอยูระหวาง 100 กิโลโอหมและ 100 เมกะโอหม



S3
รองเท้านิรภัย S3 เหมาะสำหรับการทำงานในสภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูงและมีน้ำมันหรือสารไฮโดรคารบอน รองเท้าเหลานี้ยังป้องกันความเสี่ยงจากการถูกเจาะทะลุของพื้นรองเทาและการถูกกดทับของเทา



กันลื่นระดับ SRC
พื้นกันลื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรองเทานิรภัยและรองเทาทำงาน พื้นรองเทากันลื่นระดับ SRC ผ่านการทดสอบการลื่นทั้งระดับ SRA และ SRB โดยผานการทดสอบทั้งบนพื้นผิวเหล็กและเซรามิก



ปราศจากโลหะ
โดยทั่วไป รองเท้านิรภัยที่ปราศจากโลหะจะเบากว่ารองเทานิรภัยทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นประโยชนอยางยิงสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ตองผานเครื่องตรวจจับโลหะวันละหลายครั้ง



SJ โฟม
พื้นรองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบถอดได้ที่สวมใส่สบายช่วยให้สวมใส่ได้พอดี สงเสริมการเดินที่สมดุล และมีการดูดซับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยมทั้งที่สนเทาและปลายเทา ระบายอากาศและดูดซับความชื้น

อุตสาหกรรม:
อุตสาหกรรมยานยนต์, เดิมคอล, งานด้านการทำความสะอาด, การก่อสร้าง, อุตสาหกรรม, เหมืองแร่, น้ำมันก๊าซ

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่แห้ง, เต็มไปด้วยหิมะและน้ำแข็ง, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น, พนิผวิที่ไมีรียบ, พื้นผิวเรียบมาก, สภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น, สภาพแวดล้อมที่เป็นโคลน

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกลแหลงความรอน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย		ผลลัพธ	หน่วยวัด
วัสดุด้านบน	**หนังแนปป้าแอ็คชั่น**			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 0.8	2	มก./ซม./ชม
	ด้านบน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 15	25.5	มก./ซม
ซับใน	**3M™ ทนูซเลท**			
	ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 2	21.6	มก./ซม./ชม
	ซับใน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 20	173	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**SJ พื้นรองเท้าโฟม**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	25600/12800	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**PU/PU**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	41	มม
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: ส้นรองเท้า	≥ 0.28	0.35	แรงเสียดทาน
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: แบน	≥ 0.32	0.37	แรงเสียดทาน
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: ส้นรองเท้า	≥ 0.13	0.13	แรงเสียดทาน
	ความทนต่อการลื่นของพื้นรองเท้า SRB: แบน	≥ 0.18	0.18	แรงเสียดทาน
	ค่าป้องกันไฟฟ้าสิถต์ย	0.1 - 1000	N/A	เมกะโอห์ม
	ค่า ESD	0.1 - 100	79	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	≥ 20	31	เจ
สงสุด	**คอมโพสิต**			
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 100J)	N/A	N/A	มม
	จมูกนิรภัยที่ทนต่อแรงกด (มีช่องวางหลังการกด 10kN)	N/A	N/A	มม
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 200J)	N/A	16	มม
	ปลายเท้านิรภัยทนทานต่อแรงกด (ระยะคลาดเคลื่อนหลังแรงกด 15kN)	N/A	23	มม

ขนาดเหล็ก:

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ	หน่วยวัด
การปล่อยก๊าซ	**CO#**		
	วัสดุ	10.16	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.14	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนส่ง	0.26	kg
		12.45	กก. **CO2/ค**

	คำอธิบาย	ผลลัพธ
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	4%
	บรรจุภัณฑ์	99%

การคำนวณ CO2:
คาตางๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหล่านี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทดอร์ทินา ค่า CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได