SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

WINTERBOX BESTBOOT S3

PROMOBESTB

安全靴「Bestboot」を含むWinterbox

Bestboot安全靴1足、靴下1足、冬用作業手袋1足、暖かいSafety Jogger ビーニーを含むウィンターボックス

アッパー	バートンアクションレザー
裏地	毛皮
インソール	毛皮
ミッドソール	スチール
ランニングソール	PU/PU
トゥーキャップ	スチール
カテゴリー	S3 / SRC, CI
サイズ範囲	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
サンプル重量	0.828 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

CO_2 2.16 kg



BLK



スチール製ミッドソール
耐貫通鋼板ミッドソールは、ステンレス製またはコーティングされた鋼鉄製で、鋭利なものがアウトソールを貫通するのを防ぐことができます。



スチール製セーフティノーズ
落下物や転がり物から着用者の足を守る、堅牢なメタルサポート。



SRC滑り抵抗
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



S3
S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。



暖かい裏地
寒い環境でも足を暖かく、ドライに保ちます。



コールドインシュレーション（CI）
足を暖かく保つ保冷材（CI）安全靴。寒い環境で履くものです。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:
ケミカル, クリーニング, 建設, 鉱業, 石油・ガス, 産業分野

エンバイロメント:
低温環境, 雪と氷, 湿潤環境, 凹凸のある表面, 泥臭い環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**バートンアクションレザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	1.9	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	18.3	mg/㎠
裏地	**毛皮**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	120.6	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	964.8	mg/㎠
インソール	**毛皮**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**PU/PU**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	24.3	㎜³
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	≥ 0.28	0.34	フリクション
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	≥ 0.32	0.33	フリクション
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	≥ 0.13	0.16	フリクション
	ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット	≥ 0.18	0.19	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	326	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	N/A	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	40	J
トゥーキャップ	**スチール**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	15.5	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	18.0	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		2.16 kg CO2 / ペア	

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。