SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

# WINTERBOX BESTBOOT S3

PROMOBESTB

**Winterbox z butem ochronnym Bestboot**

Winterbox zawiera 1 parę butów ochronnych Bestboot, 1 parę skarpet, 1 parę zimowych rękawic roboczych i ciepłą czapkę Safety Jogger

$CO_2$ 2.16 kg

| | |
|---|---|
| Materiał cholewki | Skóra Barton |
| Podszewka | Futro |
| Wkładka | Futro |
| Podeszwa środkowa | Stal |
| Zewnętrzna podeszwa | PU/PU |
| Podnosek | Stal |
| Kategoria | S3 / SRC, CI |
| Zakres rozmiarów | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0<br>JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| Waga próbki | 0.828 kg |
| Normy | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011 |




BLK



**Podeszwa środkowa ze stali**
Odporne na przebicie stalowe podeszwy środkowe są wykonane ze stali nierdzewnej lub powlekanej i zapobiegają przebijaniu podeszwy przez ostre przedmioty.



**Stalowy podnosek**
Solidna metalowa podpora chroniąca stopy użytkownika przed spadającymi lub toczącymi się przedmiotami.




**Odporność na poślizg SRC**
Podeszwy antypoślizgowe to jedna z najważniejszych cech obuwia ochronnego i zawodowego. Podeszwy antypoślizgowe SRC przechodzą testy antypoślizgowe SRA i SRB, są testowane zarówno na powierzchniach stalowych, jak i ceramicznych.




**S3**
Obuwie ochronne S3 nadaje się do pracy w środowisku o dużej wilgotności i obecności oleju lub węglowodorów. Te buty chronią również przed ryzykiem perforacji podeszwy i zmiażdżenia stopy.



**Ciepła podszewka**
Utrzymuje stopy w cieple i suchości w niskich temperaturach.



**Izolacja termiczna (CI)**
Buty ochronne z izolacją termiczną (CI) utrzymują stopy w cieple. Są noszone w zimnym otoczeniu.

## Branże:
Chemiczna, Czyszczenie, Budowlana, Górnictwo, Olej & Gas, Przemysł

## Środowiska:
Zimne środowisko, Śnieżny i lodowaty, Mokre środowisko, Nierówne powierzchnie, Zabłocone środowisko

## Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

## Wyniki badań:

| | Opis | EN ISO 20345 | Wynik | Jednostka miary |
|---|---|---|---|---|
| **Materiał cholewki** | **Skóra Barton** | | | |
| | Cholewka: przepuszczalność pary wodnej | ≥ 0.8 | 1.9 | mg/$cm^2$/h |
| | Górny: współczynnik pary wodnej | ≥ 15 | 18.3 | mg/$cm^2$ |
| **Podszewka** | **Futro** | | | |
| | Podszewka: przepuszczalność pary wodnej | ≥ 2 | 120.6 | mg/$cm^2$/h |
| | Podszewka: współczynnik pary wodnej | ≥ 20 | 964.8 | mg/$cm^2$ |
| **Wkładka** | **Futro** | | | |
| | Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle) | 25600/12800 | 25600/12800 | cykle |
| **Zewnętrzna podeszwa** | **PU/PU** | | | |
| | Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości) | ≤ 150 | 24.3 | $mm^3$ |
| | Podeszwa antypoślizgowa SRA: pięta | ≥ 0.28 | 0.34 | tarcie |
| | Podeszwa antypoślizgowa SRA: płaska | ≥ 0.32 | 0.33 | tarcie |
| | Podeszwa antypoślizgowa SRB: pięta | ≥ 0.13 | 0.16 | tarcie |
| | Podeszwa antypoślizgowa SRB: płaska | ≥ 0.18 | 0.19 | tarcie |
| | Wartość antystatyczna | 0.1 - 1000 | 326 | MegaOhm |
| | Wartość ESD | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Absorpcja energii w obszarze pięty | ≥ 20 | 40 | J |
| **Podnosek** | **Stal** | | | |
| | Podnosek odporny na uderzenia (prześwit po uderzeniu 100J) | N/A | N/A | mm |
| | Podnosek odporny na ściskanie (prześwit po ściskaniu 10kN) | N/A | N/A | mm |
| | Podnosek odporny na uderzenia (prześwit po uderzeniu 200J) | ≥ 14 | 15.5 | mm |
| | Podnosek odporny na ściskanie (prześwit po ściskaniu 15kN) | ≥ 14 | 18.0 | mm |

Wielkość próbki: 42

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

## Ślad ekologiczny:

| | Opis | Wynik | Jednostka miary |
|---|---|---|---|
| **Emisja CO#** | | | |
| | Produkcja | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **2.16 kg CO#/para** | |

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.