SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL




**Heavy**

# WINTERBOX BESTBOOT S3

PROMOBESTB

**Зимняя коробка с рабочими сапогами Bestboot**

Winterbox включает 1 пару защитных ботинок Bestboot, 1 пару носков, 1 пару зимних рабочих перчаток и теплую шапочку Safety Jogger.

$CO_2$ 2.16 kg

| | |
|---|---|
| Верх обуви | Action Barton Кожа |
| Подкладка | Мех |
| Стелька | Мех |
| Защитная стелька | Метал |
| Подошва | ПУ/ПУ |
| Подносок | Метал |
| Категория | S3 / SRC, CI |
| Диапазон размеров | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0<br>JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| Вес образца | 0.828 kg |
| Стандарты | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011 |




BLK



**Стальная антипрокольная стелька**
Антипрокольные металлические стельки изготовлены из нержавеющей стали и предотвращают проникновение острых предметов в подошву.



**Стальной подносок**
Защита ног от падения предметов.




**Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.**
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.




**S3**
Спецобувь S3 подходит для работы в условиях высокой влажности, присутствия нефти или углеводородов. Эта обувь также защищает от риска перфорации подошвы и от повреждения тяжелых предметов.



**Теплая подкладка**
Сохраняет ноги в тепле и сухости при холодных температурах



**Холодная изоляция (CI)**
Защитная обувь с холодной изоляцией (CI) сохраняет ноги в тепле. Их носят в холодных условиях.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

## Отрасли:
Химическая, Уборка, Строительство, Горная промышленность, Нефтехимическая, Производство

## Окружающая среда:
Холодная среда, Снежная и ледяная, Влажная среда, Неровные поверхности, Грязная среда

## Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

## Результаты тестирования:

| | Описание | EN ISO 20345 | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| **Верх обуви** | **Action Barton Кожа** | | | |
| | Верх: паропроницаемость | ≥ 0.8 | 1.9 | мг/ с м² /ч |
| | Верх: коэффициент водяного пара | ≥ 15 | 18.3 | мг/ с м² |
| **Подкладка** | **Мех** | | | |
| | Подкладка: паропроницаемость | ≥ 2 | 120.6 | мг/ с м² /ч |
| | Подкладка: коэффициент водяного пара | ≥ 20 | 964.8 | мг/ с м² |
| **Стелька** | **Мех** | | | |
| | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) | 25600/12800 | 25600/12800 | циклы |
| **Подошва** | **ПУ/ПУ** | | | |
| | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема) | ≤ 150 | 24.3 | м м³ |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка | ≥ 0.28 | 0.34 | Трение |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть | ≥ 0.32 | 0.33 | Трение |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка | ≥ 0.13 | 0.16 | Трение |
| | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть | ≥ 0.18 | 0.19 | Трение |
| | Антистатический показатель | 0.1 - 1000 | 326 | МегаОм |
| | Электростатический разряд (ESD) | 0.1 - 100 | N/A | МегаОм |
| | Поглощение энергии пяткой | ≥ 20 | 40 | J |
| **Подносок** | **Метал** | | | |
| | Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж) | N/A | N/A | мм |
| | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН) | N/A | N/A | мм |
| | Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж) | ≥ 14 | 15.5 | мм |
| | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН) | ≥ 14 | 18.0 | мм |

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

## Экологический след:

| | Описание | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| **Выбросы CO#** | | | |
| | Производство | 1.90 | kg |
| | Транспорт | 0.26 | kg |
| | | **2.16 кг CO#/пара** | |

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.