SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL




Heavy

# WINTERBOX CALDERA S7S

PROMOCALDE

**CALDERAリガーボートのウィンターボックス**

CALDERAリガーブーツ1足、靴下1足、冬用作業手袋1足、暖かい帽子（Safety Jogger ）を含む冬用ボックス。

| | |
|---|---|
| アッパー | クレイジーホース・レザー |
| 裏地 | メンブレン |
| インソール | SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材） |
| ミッドソール | アンチパンクチャーテキスタイル |
| ランニングソール | ゴム（NBR）, BASF PU |
| トゥーキャップ | ナノカーボン |
| カテゴリー | S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD |
| 規範 | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |

CE

$CO_2$
14.73 kg




BRN

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

## 産業分野:
ケミカル, 建設, 産業分野, 鉱業, 石油・ガス

## エンバイロメント:
凹凸のある表面, 極端に滑りやすい路面, 低温環境, 高温の表面, 湿潤環境, 泥臭い環境

## メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

## 試験結果:

| | 商品説明 | EN ISO 20345 | 結果 | 測定単位 |
|---|---|---|---|---|
| **アッパー** | **クレイジーホース・レザー** | | | |
| | 上段：水蒸気透過性 | ≥ 0.8 | 5.16 | mg/㎠ /h |
| | 上段：水蒸気係数 | ≥ 15 | 46 | mg/㎠ |
| **裏地** | **メンブレン** | | | |
| | 裏地：水蒸気透過性 | ≥ 2 | 4.9 | mg/㎠ /h |
| | 裏地：水蒸気係数 | ≥ 20 | 41 | mg/㎠ |
| **インソール** | **SJ リサイクルフォームインソール ( 96%リサイクル素材 )** | | | |
| | フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル） | 25600/12800 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | しゅうき |
| **ランニングソール** | **ゴム ( NBR ) , BASF PU** | | | |
| | アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス） | ≤ 150 | 116 | ㎣ |
| | 基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ | ≥ 0.31 | 0.45 | フリクション |
| | 基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ | ≥ 0.36 | 0.47 | フリクション |
| | SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ | ≥ 0.19 | 0.28 | フリクション |
| | SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ | ≥ 0.22 | 0.32 | フリクション |
| | 帯電防止値 | 0.1 - 1000 | 12.4 | メガオーム |
| | ESD値 | 0.1 - 100 | 40 | メガオーム |
| | ヒールエネルギー吸収 | ≥ 20 | 38 | J |
| **トゥーキャップ** | **ナノカーボン** | | | |
| | 耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J） | N/A | N/A | mm |
| | 耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ） | N/A | N/A | mm |
| | 耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J） | ≥ 14 | 16.0 | mm |
| | 耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN） | ≥ 14 | 21.0 | mm |

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

## エコロジカル・フットプリント:

| | 商品説明 | 結果 | 測定単位 |
|---|---|---|---|
| **CO#排出量** | | | |
| | 素材 | 12.44 | kg |
| | 包装 | 0.14 | kg |
| | 生産 | 1.90 | kg |
| | 輸送 | 0.26 | kg |
| | | **14.73 kg CO2 / ペア** | |

| | 商品説明 | 結果 |
|---|---|---|
| **リサイクル素材の割合** | | |
| | Product | 5% |
| | 包装 | 99% |

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。