SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

WINTERBOX CALDERA S7S

PROMOCALDE

Winterbox met de CALDERA rigger boot

Winterbox inclusief 1 paar CALDERA riggerboots, 1 paar sokken, 1 paar winterwerkhandschoenen en een warme Safety Jogger muts.

Bovenmateriaal	Crazy Horse-leder
Binnenvoering	Membraan
Binnenzool	SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)
Tussenzool	Anti-perforatie textiel
Loopzool	Rubber (NBR) , BASF PU
Top	Nanocarbon
Categorie	S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Normering	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CE

CO_2
14.73 kg



BRN

Industrieën:
Chemie, Bouw, Industrie, Mijnbouw, Olie & Gas

Omgeving:
Oneffen oppervlakken, Extreem gladde oppervlakken, Koude omgeving, Warme oppervlakken, Natte omgeving, Modderige omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20345	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Crazy Horse-leder**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	5.16	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	46	mg/cm^2
Binnenvoering	**Membraan**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	4.9	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	41	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cycli
Loopzool	**Rubber (NBR) , BASF PU**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	116	mm^3
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	≥ 0.31	0.45	wrijving
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.36	0.47	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	≥ 0.19	0.28	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.22	0.32	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	12.4	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	40	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	38	J
Top	**Nanocarbon**			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	≥ 14	16.0	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	≥ 14	21.0	mm

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	12.44	kg
	Verpakking	0.14	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		14.73 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	5%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.