SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

WINTERBOX CALDERA S7S

PROMOCALDE

Cutie de iarnă cu barca CALDERA rigger

Cutie de iarnă care include 1 pereche de cizme de rigger CALDERA, 1 pereche de șosete, 1 pereche de mănuși de lucru de iarnă și o pălărie caldă Safety Jogger.

Partea superioară	Pielea Crazy Horse
Căptușeală	Membrană
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă intermediară	Textile anti-puncție
Talpă exterioară	Cauciuc, BASF PU
Toecap	Nano carbon
Categoria	S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CE

CO_2
14.73 kg



BRN

Industrii:
Produse chimice, Construcții, Industrie, Minerit, Petrol și gaze

Mediile:
Suprafețe inegale, Suprafețe extrem de alunecoase, Mediu rece, Suprafețe calde, Mediu umed, Mediu noroios

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20345	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**Pielea Crazy Horse**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	5.16	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	46	mg/cm^2
Căptușeală	**Membrană**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	4.9	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	41	mg/cm^2
Talpă interioară	**Talpă din spumă SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicluri
Talpă exterioară	**Cauciuc, BASF PU**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	116	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.45	fricțiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.47	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.28	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.32	fricțiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	12.4	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	40	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	38	J
Toecap	**Nano carbon**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	≥ 14	16.0	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	≥ 14	21.0	mm

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	12.44	kg
	Ambalaj	0.14	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		14.73 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	5%
	Ambalaj	99%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.