

Heavy

WINTERBOX NORDIC S3S

PROMONORDI

Box d'hiver avec la botte de sécurité NORDIC

Box d'hiver comprenant 1 paire de bottes de sécurité NORDIC , 1 paire de chaussettes, 1 paire de gants de travail d'hiver et 1 bonnet Safety Jogger chaud

Tige	Cuir pleine fleur
Doublure	Teddy
Semelle intérieure	Fourrure
Semelle anti-perforation	Textile anti-perforation
Semelle	PU / TPU
Embout	Composite
Catégorie	S3S / SR, FO, CI
Tailles disponibles	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
Poids de l'échantillon	0.825 kg
Normes	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024

CO_2 5.94 kg



217

Isolation au froid (CI)
Les chaussures de sécurité isolées contre le froid (CI) gardent vos pieds au chaud. Elles se portent dans des environnements froids.



Résistante au pétrole et aux hydrocarbures
La semelle extérieure est résistante à l'huile et aux hydrocarbures.



Tige résistante à l'eau (WRU)
Empêche la pénétration de l'eau si elle n'est pas exposée en permanence à des niveaux élevés.



Tige respirante en cuir
Le cuir naturel offre un haut degré de confort au porteur combiné à une grande durabilité dans des applications diverses.



Embout composite
embout non metallique et légère, pas de conductivité thermique ou électrique

Industries:
Automobile, Chimie, Nettoyage, Construction, Logistique, Exploitation minière, Pétrole et gaz, Production

Environnements:
Environnement froid, Environnement sec, Environnement boueux, Glace et neige, Surfaces accidentées, Environnement humide

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats.
Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20345	Résultat	Unité de mesure
Tige	**Cuir pleine fleur**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	2.6	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	25.8	mg/cm^2
Doublure	**Teddy**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	34.5	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	276.9	mg/cm^2
Semelle intérieure	**Fourrure**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	25600/12800	cycles
Semelle	**PU / TPU**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	67.4	mm^3
	Semelle antidérapante SRA : talon	≥ 0.28	0.38	friction
	Semelle antidérapante SRA : plateau	≥ 0.32	0.37	friction
	Semelle antidérapante SRB : talon	≥ 0.13	0.15	friction
	Semelle antidérapante SRB : plateau	≥ 0.18	0.19	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	65.7	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	N/A	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	33	J
Embout	**Composite**			
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN)	N/A	N/A	mm
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)	≥ 14	16.5	mm
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN)	≥ 14	17.5	mm

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	3.79	kg
	Emballage	0.00	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		5.94 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	0%
	Emballage	70%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.