

Heavy

WINTERBOX NORDIC S3S

PROMONORDI

ノルディック・セーフティ・ブーツのウィンターボックス

ノルディック安全靴1足、靴下1足、冬用作業手袋1足、暖かい帽子Safety Jogger 。

アッパー	フルグレインレザー
裏地	テディ
インソール	毛皮
ミッドソール	アンチパンクチャーテキスタイル
ランニングソール	PU/TPU
トゥーキャップ	コンポジット
カテゴリー	S3S / SR, FO, CI
サイズ範囲	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
サンプル重量	0.825 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024

CO2 5.94 kg



217



コールドインシュレーション（CI）
足を暖かく保つ保冷材（CI）安全靴。寒い環境で履くものです。



耐油・耐燃料
アウトソールは耐油・耐燃料性。



ウォーターレジスタンスアッパー（WRU）
永久に高いレベルにさらされなければ、水の浸透を防ぐことができる。



通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



コンポジット・セーフティ・ノーズ
メタルフリーで軽量、熱や電気を通さない

産業分野:
オートモーティブ, ケミカル, クリーニング, 建設, ロジスティクス, 鉱業, 石油・ガス, 産業分野

エンバイロメント:
低温環境, ドライ環境, 泥臭い環境, 雪と氷, 凹凸のある表面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**フルグレインレザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	2.6	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	25.8	mg/㎠
裏地	**テディ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	34.5	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	276.9	mg/㎠
インソール	**毛皮**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**PU/TPU**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	67.4	㎣
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	≥ 0.28	0.38	フリクション
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	≥ 0.32	0.37	フリクション
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	≥ 0.13	0.15	フリクション
	ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット	≥ 0.18	0.19	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	65.7	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	N/A	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	33	J
トゥーキャップ	**コンポジット**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	16.5	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	17.5	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	3.79	kg
	包装	0.00	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		5.94 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	0%
	包装	70%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。