

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Heavy

WINTERBOX NORDIC S3S

PROMONORDI

Зимняя коробка с рабочими сапогами Nordic

Winterbox, в который входит 1 пара скандинавских защитных ботинок, 1 пара носков, 1 пара зимних рабочих перчаток и теплая шапка Safety Jogger.

CO_2 5.94 kg



Верх обуви	Полностью зернистая кожа
Подкладка	Синтетический мех
Стелька	Мех
Защитная стелька	Тексильная антипрокольная стелька (арамид)
Подошва	ПУ/ТПУ
Подносок	Композитный
Категория	S3S / SR, FO, CI
Диапазон размеров	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
Вес образца	0.825 kg
Стандарты	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024



Холодная изоляция (CI)
Защитная обувь с холодной изоляцией (CI) сохраняет ноги в тепле. Их носят в холодных условиях.



Подошва устойчива к воздействию МБС
Устойчивость подошвы к масло-жировым средам



Водоотталкивающий верх (WRU)
Предотвращает проникновение воды при небольшом дожде и не частом соприкосновении с водой



Пропускающий воздух, кожаный верх
Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.



Композитный подносок
Легкий, без металла, не проводит тепло, холод и статику.

Отрасли:
Автомобильная, Химическая, Уборка, Строительство, Логистика, Горная промышленность, Нефтехимическая, Производство

Окружающая среда:
Холодная среда, Сухое место, Грязная среда, Снежная и ледяная, Неровные поверхности, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Полностью зернистая кожа**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	2.6	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	25.8	мг/ с м²
Подкладка	**Синтетический мех**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	34.5	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	276.9	мг/ с м²
Стелька	**Мех**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**ПУ/ТПУ**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	67.4	м м³
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	≥ 0.28	0.38	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	≥ 0.32	0.37	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	≥ 0.13	0.15	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	≥ 0.18	0.19	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	65.7	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	N/A	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	33	J
Подносок	**Композитный**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	16.5	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	17.5	мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	3.79	kg
	Упаковка	0.00	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		5.94 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	0%
	Упаковка	70%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.