

Heavy

WINTERBOX NORDIC S3S

PROMONORDI

Nordic安全靴Winterbox

Winterbox 包括 1 双北欧安全靴、1 双袜子、1 双冬季工作手套和一个温暖的 Safety Jogger 无檐小便帽

鞋面	头层皮
内里	Teddy毛内里
鞋垫	TEDDY毛内里
中底	凯芙拉防刺穿
大底	聚氨酯PU/热塑性聚氨酯TPU
鞋头	非金属复合材料
等级	S3S / SR, FO, CI
大小范围	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
样品重量	0.825 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024

CO_2 5.94 kg



217



防寒性（CI）
防寒性（CI）安全鞋能让你的脚保持温暖。 适合于寒冷环境穿着。



耐燃油性
外底耐燃油性



防水帮面（WRU）
如果不是长期暴露在大量水份中，可以防止水的渗透。



透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。



塑钢包头
不含金属，重量轻，无导热性或导电性。

工业:
汽车，化学，清洁，建筑，物流，矿业，油气，工业

环境:
寒冷环境，干燥环境，泥地环境，冰天雪地，不平整表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**头层皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	2.6	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	25.8	毫克/平方厘米
内里	**Teddy毛内里**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	34.5	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	276.9	毫克/平方厘米
鞋垫	**TEDDY毛内里**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**聚氨酯PU/热塑性聚氨酯TPU**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	67.4	毫米³
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.38	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.37	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	0.15	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	0.19	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	65.7	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	33	J
鞋头	**非金属复合材料**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	16.5	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	17.5	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	3.79	kg
	包装	0.00	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		5.94 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	0%
	包装	70%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。