SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



PROTECTOR 12PACK 4 X 4 4 C

PROTECTORP

Guante de HPPE (polietileno de alto rendimiento) resistente a los cortes con doble revestimiento de nitrilo

Los guantes sin costuras PROTECTOR resistentes a los cortes de Safety Jogger garantizan destreza, seguridad, agarre y confiabilidad. Fueron diseñados para proporcionar la máxima resistencia mecánica para condiciones de trabajo livianas a pesadas. Además de una máxima resistencia a los cortes, estos guantes ofrecen una mejor comodidad y destreza. La solución ideal para las actividades en condiciones menos favorables. Revestimiento de HPPE sin costuras con doble capa de nitrilo. La primera capa (azul) en la palma de la mano y en 3/4 del dorso de la mano. Segunda capa (negra) de nitrilo espumoso (para un mejor agarre en condiciones de humedad) en la palma de la mano y las puntas de los dedos.

Forro	HPPE DE CALIBRE 13
Revestimiento	NITRILO/NITRILO ARENOSO
Categoría	SIF-Sin silicona
Rango de tamaño	EU 7-12
Peso de la muestra	0.047 kg
Estándar	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 EN 407:2020 : X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 4 C

CE · ANSI /ISEA · 13G · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X44C

Industrias:

Montaje, Automotor, Química, Limpieza, Construcción, Producción, Logística, Minería, Petróleo y gas, Táctica



075

Nivel de rendimiento

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Resistencia a la abrasión (ciclos)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Resistencia al corte (test de resistencia al corte)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Resistencia al desgarro (newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistencia a la perforación (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Resistencia al corte de la hoja recta (TDM 100 test)	2	5	10	15	22	30

a. Resistencia a la abrasión: basada en el número de ciclos necesarios para frotar el guante de muestra.
b. Resistencia al corte: basada en el número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante con una cuchilla giratoria.
c. Resistencia al desgarro: basada en la cantidad de fuerza requerida para desgarrar la muestra.
d. Resistencia a la perforación: basada en la cantidad de fuerza requerida para perforar la muestra con una punta de tamaño estándar.
e. Resistencia al corte según la prueba TDM100, basada en el número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante con una cuchilla deslizante.

Revestimiento de doble capa
Estos guantes tienen dos capas de revestimiento: la primera ofrece una protección superior, mientras que la segunda proporciona un agarre excelente, incluso en condiciones húmedas o mojadas.

Alta resistencia a los cortes
Estos guantes proporcionan una alta protección contra los cortes, protegiendo sus manos de bordes u objetos afilados. Son adecuados para tareas que impliquen un riesgo moderado de cortes.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com