

PROTECTOR 12PACK 4 X 4 4 C

PROTECTORP

Gant en HPPE (polyéthylène haute performance) résistant aux coupures avec double couche de nitrile

Les gants sans couture PROTECTOR résistants aux coupures de Safety Jogger garantissent la dextérité, la sécurité, la préhension et la fiabilité. Ils ont été conçus pour offrir une résistance mécanique maximale dans des conditions de travail légères à lourdes. En plus d'une résistance maximale aux coupures, ces gants offrent un confort et une dextérité énormes. La solution idéale pour les activités dans des conditions moins favorables. Revêtement HPPE sans soudure avec double couche de nitrile. Premier revêtement (bleu) sur la paume de la main et sur les 3/4 du dos de la main. Deuxième revêtement (noir) en mousse de nitrile (pour une meilleure adhérence en milieu humide) sur la paume de la main et le bout des doigts.

Liner	Jauge 13 HPPE/polyamide/polyester/fibre de verre/élasthanne/latex
Revêtement	NITRILE/REVETEMENT NITRILE
Catégorie	SIF sans silicone
Tailles disponibles	EU 7-12
Poids de l'échantillon	0.047 kg
Normes	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 EN 407:2020 : X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 4 C

CE · ANSI /ISEA · 13G · SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



Industries:

Montage, Automobile, Chimie, Nettoyage, Construction, Production, Logistique, Exploitation minière, Pétrole et gaz, Tactique



075

Niveau de performance

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Résistance à l'abraison (cycles)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Résistance à la coupure (test Coup)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Résistance à la déchirure (newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Résistance à la perforation (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Résistance à la coupure par lame droite (test TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Résistance à l'abrasion : basé sur le nombre de cycles requis pour pénétrer au travers du gant échantillon.
b. Résistance aux coupures : basé sur le nombre de cycles requis pour couper au travers du gant échantillon a une vitesse constante.
c. Résistance à la déchirure : basé sur la force requise pour déchirer l'échantillon.
d. Résistance à la perforation : basé sur la force requise pour perforer l'échantillon avec une pointe de taille standard.
e. Résistance aux coupures : Test TDM100. Ceci est basé sur le nombre de cycles nécessaires pour couper l'échantillon à une vitesse constante avec une lame coulissante.

Double couche de revêtement
Ces gants sont dotés de deux couches d'enduction : la première couche offre une protection supérieure, tandis que la seconde couche assure une excellente adhérence, même dans des conditions humides ou mouillées.

Haute résistance à la coupure
Ces gants offrent une protection élevée contre les coupures et protègent vos mains contre les arêtes ou les objets tranchants. Ils conviennent aux tâches présentant un risque modéré de coupures.