

PROTECTOR 12PACK 4 X 4 4 C

PROTECTORP

Sarung tangan HPPE (polietilen berperforma tinggi) tahan potong dengan lapisan nitril ganda

Safety Jogger Sarung tangan tahan potong PROTECTOR yang mulus dari PROTECTOR memastikan ketangkasan, keamanan, cengkeraman, dan keandalan. Sarung tangan ini dirancang untuk memberikan kekuatan mekanis maksimum untuk kondisi kerja yang ringan hingga berat. Selain ketahanan potong yang maksimal, sarung tangan ini menawarkan kenyamanan dan ketangkasan yang luar biasa. Solusi ideal untuk aktivitas dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Lapisan HPPE yang mulus dengan lapisan nitril ganda. Lapisan pertama (biru) di telapak tangan dan 3/4 punggung tangan. Lapisan kedua (hitam) dari busa nitril (untuk cengkeraman yang lebih baik dalam kondisi basah) pada telapak tangan dan ujung jari.

Liner	13 gauge HPPE / poliamida / poliester / serat kaca / elastan / lateks
Pelapisan	PASIR NITRIL/NITRIL
Kategori	Bebas silikon SIF
Kisaran ukuran	EU 7-12
Berat baja	0.047 kg
Standardisasi	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 EN 407:2020 : X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 4 C

CE · ANSI /ISEA · 13G · SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



Industri:

Perakitan, Otomotif, Kimia, Pembersihan, Konstruksi, Industri, Logistik, Pertambangan, Minyak & Gas, Taktis



075

Tingkat kinerja

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Ketahanan abrasi (putaran)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Uji Ketahanan potong (Coup Test)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Kekuatan sobek (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistensi penetrasi (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Uji ketahanan potong pada bilah pisau lurus (metode TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Ketahanan abrasi: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk menggosok sarung tangan sampel.

b. Resistensi pemotongan: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk memotong sampel dengan pisau yang berputar pada kecepatan konstan.

c. Ketahanan sobek: berdasarkan jumlah kekuatan yang diperlukan untuk merobek sampel.

d. Resistensi tusukan: berdasarkan jumlah gaya yang diperlukan untuk menembus sampel dengan ujung berukuran standar.

e. ketahanan potong menurut uji TDM100: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk memotong sampel dengan pisau geser pada kecepatan konstan.

Lapisan pelapis ganda
Sarung tangan ini memiliki dua lapisan: lapisan pertama menawarkan perlindungan yang unggul, sedangkan lapisan kedua memberikan cengkeraman yang sangat baik bahkan dalam kondisi basah atau lembap.

Resistensi potong yang tinggi
Sarung tangan ini menawarkan perlindungan yang tinggi terhadap luka dan melindungi tangan Anda dari ujung atau benda tajam. Sarung tangan ini cocok untuk pekerjaan dengan risiko terpotong sedang.