

PROTECTOR 12PACK 4 X 4 4 C

PROTECTORP

Guanto HPPE (polietilene ad alte prestazioni) resistente al taglio con doppio rivestimento in nitrile

Safety Jogger I guanti antitaglio PROTECTOR, senza cuciture, assicurano destrezza, sicurezza, presa e affidabilità. Sono progettati per offrire la massima resistenza meccanica per condizioni di lavoro da leggere a difficili. Oltre alla massima resistenza al taglio, questi guanti offrono un enorme comfort e destrezza. La soluzione ideale per le attività in condizioni meno favorevoli. Fodera in HPPE senza cuciture con doppio rivestimento in nitrile. Primo rivestimento (blu) su palmo e 3/4 del dorso della mano. Secondo rivestimento (nero) in schiuma di nitrile (per una migliore presa sul bagnato) sul palmo e sulla punta delle dita.

Fodera	13 FINEZZA HPPE
Rivestimento	NITRILE/NITRILE SANDY
Categoria	SIF - Senza silicone
Gamma di dimensioni	EU 7-12
Peso del campione	0.047 kg
Normative	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 EN 407:2020 : X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 4 C

CE · ANSI /ISEA · 13G · SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



Industrie:

Montaggio, Automotive, Chimica, Pulizia, Edilizia, Industria, Logistica, Estrazione mineraria, Petrolio e gas, Tattico



075

Livello di prestazione

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Resistenza all'abrasione (giri)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Resistenza al taglio (Coup test)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Resistenza allo strappo (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistenza alla cucitura (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Resistenza al taglio con lama diritta (test TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Resistenza all'abrasione: si basa sul numero di cicli necessari per sfregare il guanto campione.
b. Resistenza al taglio: si basa sul numero di cicli necessari per tagliare il campione con una lama rotante a velocità costante.
c. Resistenza allo strappo: si basa sulla quantità di forza necessaria per strappare il campione.
d. Resistenza alla perforazione: si basa sulla quantità di forza necessaria per perforare il campione con una punta di dimensioni standard.
e. Resistenza al taglio secondo il test TDM100: si basa sul numero di cicli necessari per tagliare il campione con una lama scorrevole a velocità costante.

Doppio strato di rivestimento
Questi guanti hanno due strati di rivestimento: il primo strato offre una protezione superiore, mentre il secondo strato garantisce una presa eccellente anche in condizioni di bagnato o umidità.

Alta resistenza al taglio
Questi guanti offrono un'elevata protezione contro i tagli e proteggono le mani dai bordi o dagli oggetti taglienti. Sono adatti a compiti con un rischio moderato di tagli.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com