

PROTECTOR 12PACK 4 X 4 4 C

PROTECTORP

ダブルニトリルコーティングを施した耐切創性HPPE（高性能ポリエチレン）グローブ

Safety Jogger シームレスなプロテクター耐切創手袋は、手先の器用さ、安全性、グリップ力、信頼性を保証します。軽作業から過酷な作業条件まで、最大限の機械的強度を発揮するように設計されています。最大限の耐切創性に加え、この手袋は非常に優れた快適性と器用さを提供します。あまり好ましくない条件下での活動に理想的なソリューションです。ダブルニトリルコーティングのシームレスHPPEライナー。手のひらと手の甲の3/4にファーストコーティング（青）。手のひらと指先にはフォームニトリル（濡れた路面でのグリップ力向上）のセカンドコーティング（黒）。

ライナー	13ゲージ HPPE / ポリアミド / ポリエステル / ガラス繊維 / エラスタン / ラテックス
コーティング	ニトリル/ニトリルサンド
カテゴリー	SIFシリコーンフリー
サイズ範囲	EU 7-12
サンプル重量	0.047 kg
規範	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 EN 407:2020 : X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 4 C

CE ANSI /ISEA 13G SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



産業分野:

組立, オートモーティブ, ケミカル, クリーニング, 建設, 産業分野, ロジスティクス, 鉱業, 石油・ガス, タクティカル

二重コーティング

このグローブは2層のコーティングが施されており、1層目は優れたプロテクションを提供し、2層目は濡れた状態や湿った状態でも優れたグリップ力を発揮します。

高い耐切創性

この手袋は切り傷から手を守り、鋭利な刃物や物体から手を保護します。切り傷の危険性が中程度の作業に適しています。



075

パフォーマンスレベル

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐摩耗性（回転数）	<100	100	500	2000	8000	-
b. クープ試験による耐切創性能	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 引裂強度（ニュートン）	<10	10	25	50	75	-
d. 耐貫通性（ニュートン）	<20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 直線刃試験（TDM）に基づく高い耐切創性能	2	5	10	15	22	30

a. 耐摩耗性：サンプル手袋を擦り切るのに必要なサイクル数に基づいています。
b. 切断抵抗：一定速度で回転する刃で試料を切断するのに必要なサイクル数。
c. 引き裂き抵抗：試料を引き裂くのに必要な力の大きさ。
d. 穿刺抵抗：標準サイズのチップで試料を穿刺するのに必要な力の大きさ。
e. TDM100試験による耐切創性：摺動刃を用い、一定速度で試料を切断するのに必要なサイクル数。