

PROTECTOR 12PACK 4 X 4 4 C

PROTECTORP

Snijbestendige HPPE (high performance polyethyleen) handschoen met dubbele nitril coating

De naadloze PROTECTOR snijbestendige handschoenen van Safety Jogger garanderen beweeglijkheid, veiligheid, grip en betrouwbaarheid. Ze zijn ontworpen om maximale mechanische sterkte te bieden voor lichte tot zware werkomstandigheden. Naast een maximale snijweerstand bieden deze handschoenen enorm veel comfort en beweeglijkheid. De ideale oplossing voor activiteiten in minder gunstige omstandigheden. Naadloze HPPE voering met dubbele nitril coating. Eerste coating (blauw) op de handpalm en op 3/4 van de handrug. Tweede coating (zwart) van schuimnitril (voor een betere grip in vochtige omstandigheden) op de handpalm en de vingertoppen.

Liner	13 gauge HPPE / polyamide / polyester / glasvezel / elastaan / latex
Coating	NITRIL/NITRIL ZANDKLEURIG
Categorie	SIF-siliconenvrij
Maatbereik	EU 7-12
Gewicht staal	0.047 kg
Normering	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 EN 407:2020 : X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 4 C

CE · ANSI /ISEA · 13G · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016





Industrieën:

Montage, Automobielsector, Chemie, Schoonmaak, Bouw, Industrie, Logistiek, Mijnbouw, Olie & Gas, Tactisch



075

Performance niveau

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Schuurweerstand (toeren)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Snijbestendigheid (Coup test)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Scheursterkte (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Penetratie weerstand (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Snijbestendigheid (TDM 100 test)	2	5	10	15	22	30

a. Schuurweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om door de monsterhandschoen te wrijven.
b. snijbestendigheid: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om met een draaiend mes met een constante snelheid door het monster te snijden.
c. Scheurweerstand: gebaseerd op de hoeveelheid kracht die nodig is om het monster te scheuren.
d. Steekweerstand: gebaseerd op de hoeveelheid kracht die nodig is om het monster te doorboren met een punt van standaardformaat.
e. snijbestendigheid volgens TDM100 test: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om met een glijdend mes met een constante snelheid door het monster te snijden.

Dubbele laag coating

Deze handschoenen hebben twee lagen coating: de eerste laag biedt superieure bescherming, terwijl de tweede laag uitstekende grip biedt, zelfs in natte of vochtige omstandigheden.

Hoge snijbestendigheid

Deze handschoenen bieden een hoge bescherming tegen snijwonden en beschermen je handen tegen scherpe randen of voorwerpen. Ze zijn geschikt voor taken met een matig risico op snijwonden.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com