SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



PROTECTOR 12PACK 4 X 4 4 C

PROTECTORP

Odporna na przecięcie rękawica z HPPE (polietylen o wysokiej wydajności) z podwójną powłoką nitrylową

Bezszwowe, odporne na przecięcie rękawice PROTECTOR firmy Safety Jogger gwarantują zręczność, bezpieczeństwo, przyczepność i niezawodność. Zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość mechaniczną w lekkich i ciężkich warunkach pracy. Oprócz maksymalnej odporności na przecięcie rękawice te oferują ogromny komfort i zręczność. Idealne rozwiązanie na zajęcia w mniej sprzyjających warunkach. Bezszwowa wyściółka HPPE z podwójną powłoką nitrylową. Pierwsza powłoka (niebieska) na dłoni i 3/4 grzbietu dłoni. Druga powłoka (czarna) ze spienionego nitrylu (dla lepszego chwytu w wilgotnych warunkach) na dłoni i czubkach palców.

Splot	ŚCIEG 13 HPPE/ Poliester/ Włókno szklane/ Elastan/ Lateks
Powłoka	NITRYL
Kategoria	SIF - bez silikonu
Zakres rozmiarów	EU 7-12
Waga próbki	0.047 kg
Normy	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 EN 407:2020 : X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 4 C

CE ANSI /ISEA 13G SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4 X 4 4 C

Branże:

Montażowa, Motoryzacja, Chemiczna, Czyszczenie, Budowlana, Przemysł, Logistyka, Górnictwo, Olej & Gas, Taktyczna



075

Poziom wydajności

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Odporność na ścieranie (cykle)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Odporność na przecięcie (test Coup)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Wytrzymałość na rozerwanie (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Odporność na przebicie (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Odporność na przecięcie prostym ostrzem (test TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Odporność na ścieranie: na podstawie liczby cykli wymaganych do przetarcia rękawicy z próbką.

b. Opór cięcia: oparty na liczbie cykli wymaganych do przecięcia próbki za pomocą obracającego się ostrza ze stałą prędkością.

c. Odporność na rozerwanie: na podstawie siły wymaganej do rozerwania próbki.

d. Odporność na przebicie: na podstawie siły wymaganej do przebicia próbki końcówką o standardowym rozmiarze.

e. Odporność na przecięcie zgodnie z testem TDM100: na podstawie liczby cykli wymaganych do przecięcia próbki ostrzem ślizgowym przy stałej prędkości.

Dwuwarstwowa powłoka
Rękawice te mają dwie warstwy powłoki: pierwsza warstwa zapewnia doskonałą ochronę, podczas gdy druga zapewnia doskonałą przyczepność, nawet w mokrych lub wilgotnych warunkach.

Wysoka odporność na przecięcia
Rękawice te zapewniają wysoką ochronę przed przecięciami, osłaniając dłonie przed ostrymi krawędziami lub przedmiotami. Są odpowiednie do zadań, które wiążą się z umiarkowanym ryzykiem przecięcia.