SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



PROTECTOR 12PACK 4 X 4 4 C

PROTECTORP

Luva de HPPE resistente ao corte (polietileno de alto desempenho) com revestimento duplo de espuma de nitrilo

As luvas resistentes ao corte PROTECTOR sem costura da Safety Jogger garantem um nível elevadíssimo de destreza, de segurança, de aderência e de fiabilidade. Foram concebidas para proporcionar o máximo possível de resistência mecânica em condições de trabalho leves e pesadas. Com um nível de resistência ao corte próximo do máximo, estas luvas proporcionam um grau elevadíssimo de conforto e destreza. A solução ideal para atividades realizadas em condições menos favoráveis. Forro HPPE sem costura, com revestimento duplo de nitrilo. Primeiro revestimento (azul) na palma da mão e em 3/4 da parte de trás da mão. Segundo revestimento (preto) em espuma de nitrilo (para melhorar a aderência em condições húmidas) na palma da mão e na ponta dos dedos.



075

Forro	13 gauge HPPE / poliamida / poliéster / fibra de vidro / elastano / látex
Revestimento	Nitrilo/Nitrilo Rugoso
Categoria	SIF sem silicone
Intervalo de tamanhos	EU 7-12
Peso da amostra	0.047 kg
Normas	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 EN 407:2020 : X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 4 C

CE · ANSI /ISEA · 13G · SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



Indústrias:

Montagem, Automóvel, Produtos químicos, Limpeza, Construção, Indústria, Logística, Mineração, Petróleo e gás, Tático

Nível de desempenho

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Resistência à abrasão (rotações)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Resistência ao corte (teste Coup)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Resistência ao rasgamento (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistência à penetração (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Resistência ao corte por lâmina reta (TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Resistência à abrasão: com base no número de ciclos necessários para esfregar a luva de amostra.
b. Resistência de corte: baseada no número de ciclos necessários para cortar a amostra com uma lâmina rotativa a uma velocidade constante.
c. Resistência ao rasgamento: baseada na quantidade de força necessária para rasgar a amostra.
d. Resistência à perfuração: com base na quantidade de força necessária para perfurar a amostra com uma ponta de tamanho normal.
e. resistência ao corte de acordo com o teste TDM100: com base no número de ciclos necessários para cortar a amostra com uma lâmina deslizante a uma velocidade constante.

Dupla camada de revestimento
Estas luvas têm duas camadas de revestimento: a primeira camada oferece uma proteção superior, enquanto a segunda camada proporciona uma excelente aderência, mesmo em condições de humidade ou molhadas.

Elevada resistência ao corte
Estas luvas oferecem uma elevada proteção contra cortes e protegem as suas mãos de arestas ou objectos afiados. São adequadas para tarefas com um risco moderado de cortes.