SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



PROTECTOR 12PACK 4 X 4 4 C

PROTECTORP

Mănușă HPPE (polietilenă de înaltă performanță) rezistentă la tăieturi cu strat dublu de nitril

Mănușile fără cusur PROTECTOR rezistente la tăieturi de la Safety Jogger garantează dexteritate, siguranță, aderență și fiabilitate. Acestea au fost concepute pentru a oferi o rezistență mecanică maximă pentru condiții de lucru ușoare și grele. Pe lângă o rezistență maximă la tăieturi, aceste mănuși oferă un confort și o dexteritate uriașe. Soluția ideală pentru activități în condiții mai puțin favorabile. Căptușeală HPPE fără sudură cu strat dublu de nitril. Primul strat (albastru) pe palma mâinii și pe 3/4 din dosul mâinii. Al doilea strat (negru) de nitril spumat (pentru o mai bună aderență în condiții de umiditate) pe palma mâinii și pe vârfurile degetelor.

Căptușeală	13 GAUGE HPPE
Acoperire	NITRIL/NITRIL NISIP
Categoria	SIF fără silicon
Gama de dimensiuni	EU 7-12
Greutatea eșantionului	0.047 kg
Norme	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 EN 407:2020 : X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 4 C

CE | ANSI /ISEA | 13G | SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X44C

Industrii:

Asamblare, Automotive, Produse chimice, Curățenie, Construcții, Industrie, Logistică, Minerit, Petrol și gaze, Tactic



075

Nivelul de performanță

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Rezistența la abraziune (rotații)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Rezistența la tăiere (Coup test)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Rezistența la rupere (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Rezistența de cusut (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Rezistența de tăiere cu lama dreaptă (TDM 100 test)	2	5	10	15	22	30

a. Rezistența la abraziune: se bazează pe numărul de cicluri necesare pentru a freca mănușa de probă.
b. Rezistența la tăiere: se bazează pe numărul de cicluri necesare pentru a tăia proba cu o lamă rotativă la o viteză constantă.
c. Rezistența la rupere: se bazează pe cantitatea de forță necesară pentru a rupe proba.
d. Rezistența la perforare: se bazează pe cantitatea de forță necesară pentru a străpunge proba cu un vârf de dimensiuni standard.
e. Rezistența la tăiere în conformitate cu testul TDM100: se bazează pe numărul de cicluri necesare pentru a tăia proba cu o lamă glisantă la o viteză constantă.

Strat dublu de acoperire
Aceste mănuși au două straturi de acoperire: primul strat oferă protecție superioară, în timp ce al doilea strat asigură o aderență excelentă chiar și în condiții umede sau ude.

Rezistență ridicată la tăiere
Aceste mănuși oferă protecție ridicată împotriva tăieturilor și vă protejează mâinile de margini sau obiecte ascuțite. Sunt potrivite pentru sarcini cu un risc moderat de tăieturi.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com