SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



PROTECTOR 12PACK 4 X 4 4 C

PROTECTORP

Перчатки из стойкого к порезам HPPE (полиэтилена высокой производительности) с двойным нитриловым покрытием

Бесшовные перчатки с защитой от порезов PROTECTOR компании Safety Jogger гарантируют ловкость, безопасность, захват и надежность. Они были разработаны для обеспечения максимальной устойчивости к порезам при работе в легких и тяжелых условиях. Кроме максимальной устойчивости к порезам, эти перчатки обеспечивают комфорт и ловкость рук. Идеальное решение для деятельности в менее благоприятных условиях. Бесшовная подкладка из HPPE с двойным нитриловым покрытием. Первое покрытие (синее) - для защиты ладони и 3/4 тыльной стороны руки. Второе покрытие (черного цвета) из вспененного нитрила (для лучшего захвата во влажном состоянии) - для защиты ладони и кончиков пальцев.

Подкладка	13 калибр HPPE / полиамид / полиэстер / стекловолокно / эластан / латекс
Верхний слой	НИТРИЛ/НИТРИЛОВЫЙ ПЕСОК
Категория	SIF без силикона
Диапазон размеров	EU 7-12
Вес образца	0.047 kg
Стандарты	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 EN 407:2020 : X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 4 C

CE · ANSI /ISEA · 13G · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016



Отрасли:

Сборка, Автомобильная, Химическая, Уборка, Строительство, Производство, Логистика, Горная промышленность, Нефтехимическая, Тактическая



075

Уровень защиты

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Сопротивление истиранию (обороты)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Устойчивость к порезам (фактор)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Прочность на разрыв (ньютоны)	< 10	10	25	50	75	-
d. Защита от проколов (ньютоны)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Стойкость к порезам (тест TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Устойчивость к истиранию: основана на количестве циклов, необходимых для протирания перчатки с образцом.

b. Сопротивление резанию: основано на количестве циклов, необходимых для разрезания образца вращающимся с постоянной скоростью лезвием.

c. Сопротивление разрыву: основано на величине усилия, необходимого для разрыва образца.

d. Устойчивость к проколу: определяется силой, необходимой для прокалывания образца наконечником стандартного размера.

e. Стойкость к порезам согласно тесту TDM100: основывается на количестве циклов, необходимых для разрезания образца скользящим лезвием с постоянной скоростью.

Двойной слой покрытия
Эти перчатки имеют два слоя покрытия: первый слой обеспечивает превосходную защиту, а второй - отличное сцепление с поверхностью даже в мокрых или влажных условиях.

Высокая стойкость к порезам
Эти перчатки обеспечивают высокую степень защиты от порезов и предохраняют Ваши руки от острых краев или предметов. Они подходят для работ с умеренным риском порезов.