

PROTECTOR 12PACK 4 X 4 4 C

PROTECTORP

ถุงมือ HPPE ทนต่อการบาด (โพลีเอทีลนประสิทธภาพสูง) เคลือบไนไตรลสองชั้น

ถุงมืออักนบาด PROTECTOR ไรรอย่ตอจาก Safety Jogger รับประกันความคลองตัว ความปลอดภัย การียดเกาะ และความน่าเชื่อถือ ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหมีความแข็งแรงเชิงกลสูงสุดสำหรับสภาพการทำงานเบาถึงงานหนัก นอกจากความตานทานแรงตัดสูงสุดแลว ถุงมือเหลานี้ยังใหความสบายและความคลองตัวอยางมากอีกดวย ทางออกที่ดีสำหรับกิจกรรมในสภาวะที่ไมเอื้ออำนวยซับใน HPPE ไรรอยตอพรอมการเคลือบไนไตรลสองชั้น เคลือบครั้งแรก (สีน้ำเงิน) บนฝามือและ 3/4 ของหลังมือ การเคลือบโฟมไนไตรลครั้งที่สอง (สีดำ) (เพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้นในสภาวะชื้น) บนฝามือและปลายนิว



075

ัซับ	โพลีเอทิลีนความหนาแน่น 13 เกจ / โพลีอะไมด์ / โพลีเอสเตอร์ / ใยแกว / อีลาสเทน / ลาเท็กซ์
การเคลือบผิว	สีไนไตรล์/ทรายไนไตรล์
หุมวดหมู่	SIF ปราศจากซิลิโคน
ชวงขนาด	EU 7-12
น้ำหนักเหล็ก	0.047 kg
มาตรฐาน	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 EN 407:2020 : X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 4 C

CE ANSI /ISEA 13G SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4 X 4 4 C

อุตสาหกรรม:

การประกอบรวม, อุตสาหกรรมยานยนต์, เดียมคอล, งานด้านการทำความสะอาด, การกอสราง, อุตสาหกรรม, การขนสง โลจิสติกส, เหมืองแร, น้ำมันกาซ, ไกยวักบุยทธิวิธ

เคลือบสองชั้น

ถุงมือเหลานี้มีการเคลือบสองชั้น: ชั้นแรกให้การปกป้องที่เหนือกว่า ในขณะที่ชั้นที่สองให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม แม้ในสภาพที่เปียกหรือชื้น

ระดับประสิทธภาพ

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. ความต้านทานการกัดกร่อน (รอบ)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. ค่าความทนต่อการบาด (ทดสอบแบบ **Coup test**)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. แรงฉีกขาด (นิวัตน)	< 10	10	25	50	75	-
d. ความต้านทานการเจาะ (นิวัตน)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. ค่าความทนต่อการบาดจากใบมีดตรง (ทดสอบดวยวิธี **TDM 100**)	2	5	10	15	22	30

a. ความทนทานต่อการสึกกร่อน: ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่ใช้ในการถูถุงมือตัวอย่าง
b. ความต้านทานการตัด: วัดจากจำนวนรอบที่จำเป็นในการตัดผานชิ้นงานดวยใบมีดหมุนดวยความเร็วคงที่
c. การต้านทานการฉีกขาด: ขึ้นอยู่กับปริมาณแรงที่ต้องใช้ในการฉีกตัวอย่าง
d. ความต้านทานต่อการเจาะ: วัดจากปริมาณแรงที่ต้องใช้ในการเจาะชิ้นงานด้วยหัวเจาะขนาดมาตรฐาน
e. ความต้านทานการตัดตามการทดสอบ TDM100: พิจารณาจากจำนวนรอบที่จำเป็นในการตัดผานชิ้นงานดวยใบมีดเลื่อนที่ความเร็วคงที่

ทนทานต่อการตัดสูง

ถุงมือเหลานี้ชวยปกป้องคุณจากการบาดได้เป็นอย่างดี และปกป้องมือของคุณจากขอบหรือวัตถุที่คม เหมาะกับงานที่มีความเสี่ยงการบาดปานกลาง