


# PROTECTOR 12PACK 4X44C

PROTECTORP

**耐切割HPPE(高性能聚乙烯)双腈涂层手套。**

Safety Jogger 无缝PROTECTOR防切割手套保证灵活性、安全性、抓地力和可靠性。 设计旨在为轻度到重度工作条件下提供卓越机械强度。 除了最佳防割性能外，本款手套还提供卓越舒适度和灵活性。 是在不利条件下活动的理想解决方案。 无缝HPPE衬里，双层丁腈涂层。 手掌和手背的3/4处涂有第一层涂层（蓝色）。 手掌和指尖的第二层涂有发泡丁腈涂层（黑色）（在潮湿条件下提供卓越抓握力）。

| | |
|---|---|
| 内里 | 13 GAUGE HPPE |
| 覆膜 | 腈/腈砂 |
| 等级 | SIF-无硅树脂 |
| 大小范围 | EU 7-12 |
| 样品重量 | 0.047 kg |
| 标准 | ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6<br>EN 407:2020 : X 1 X X X X<br>EN ISO 21420:2020<br>EN 388:2016 : 4 X 4 4 C |

CE | ANSI /ISEA | 13G | SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X44C




075

## 功能等级

| EN388:2016 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a. 耐磨性（循环） | < 100 | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| b. 抗切割性能（圆盘刀切割测试） | < 1.2 | 1.2 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
| c. 抗撕裂性（newton） | < 10 | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| d. 抗穿刺性（牛顿） | < 20 | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

| EN ISO 13997 (TDM-100 test) | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e. 直刃切割阻力测试（TDM100测试） | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

a. 耐磨性：基于摩擦样品手套所需的循环次数。
b. 切割阻力：基于旋转刀片以恒定速度切割样品所需的循环次数。
c. 抗撕裂性：基于撕裂样品所需的力。
d. 抗穿刺性：基于用标准尺寸的点刺穿样品所需的力。
e. 根据 TDM100 测试，耐切割性基于用滑动刀片以恒定速度切割样品所需的循环次数。

**工业:**
装修，汽车，化学，清洁，建筑，工业，物流，矿业，油气，策略

**双层涂层**
这款手套有两层涂层：第一层提供卓越的保护，第二层提供出色的抓地力，即使在潮湿的环境中也能保持良好的抓地力。

**高抗切割性**
这款手套具有很高的防切割保护能力，可保护双手免受锋利边缘或物体的伤害。适用于中等割伤风险的工作。