

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Light

# REMY OB

**Bakiak dengan tali yang dapat disesuaikan**

Bakiak REMY menawarkan kenyamanan dan keamanan yang unggul. Dengan perlindungan ESD, alas kaki yang dapat dilepas dan cengkeraman yang luar biasa, bakiak ini sangat cocok untuk staf medis dan kebersihan.

$CO_2$ 5.29 kg

| | |
|---|---|
| Bahan atas | Action Leather |
| Lapisan dalam | jaring daur ulang |
| Sol dalam | Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang) |
| Menjalankan sol | Fabel/Karet |
| Kategori | OB / SR, HRO, A, E, ESD |
| Kisaran ukuran | EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5<br>JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315 |
| Berat baja | 0.280 kg |
| Standardisasi | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2022(Europe) |



NAV



WHT



**Pelepasan muatan listrik statis**
ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.




**Lapisan Coolmax®**
Teknologi Coolmax® pada awalnya dikembangkan untuk para atlet. Bahannya menyerap kelembapan dan keringat untuk menjaga tubuh tetap kering. Kami merasa sangat cocok untuk orang-orang yang bekerja keras selama berjam-jam setiap hari.



**Alas kaki yang dapat dilepas**
Perbarui insole Anda secara teratur atau gunakan sol ortopedi Anda sendiri untuk meningkatkan kenyamanan.

## Industri:
Pembersihan, Medis

## Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering, Permukaan yang sangat halus

## Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

## Hasil pengujian:

| | Deskripsi | EN ISO 20347 | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|---|
| **Bahan atas** | **Action Leather** | | | |
| | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air | ≥ 0.8 | 1.2 | mg / $cm^2$ / jam |
| | Sisi atas: koefisien uap air | ≥ 15 | 15.2 | mg / $cm^2$ |
| **Lapisan dalam** | **jaring daur ulang** | | | |
| | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air | ≥ 2 | 28.9 | mg / $cm^2$ / jam |
| | Lapisan: koefisien uap air | ≥ 20 | 231.3 | mg / $cm^2$ |
| **Sol dalam** | **Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)** | | | |
| | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus) | 25600/12800 | 25600/12800 | siklus |
| **Menjalankan sol** | **Fabel/Karet** | | | |
| | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume) | ≤ 150 | 89 | $mm^3$ |
| | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan | ≥ 0.31 | 0.44 | gesekan |
| | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan | ≥ 0.36 | 0.37 | gesekan |
| | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan | ≥ 0.19 | 0.36 | gesekan |
| | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan | ≥ 0.22 | 0.28 | gesekan |
| | Nilai antistatis | 0.1 - 1000 | 21.8 | MegaOhm |
| | Nilai ESD | 0.1 - 100 | 26 | MegaOhm |
| | Penyerapan energi pada tumit | ≥ 20 | 31 | J |

Ukuran Baja: 41

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

## Jejak ekologis:

| | Deskripsi | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|
| **Emisi CO#** | | | |
| | Bahan | 3.04 | kg |
| | Kemasan | 0.10 | kg |
| | Produksi | 1.90 | kg |
| | Transportasi | 0.26 | kg |
| | | **5.29 kg CO#/pasang** | |

| | Deskripsi | Hasil |
|---|---|---|
| **Persentase bahan daur ulang** | | |
| | Product | 5% |
| | Kemasan | 100% |

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.