SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

REMY OB

อุดตันด้วยสายรัดปรับระดับได้

รองเท้าอุดตัน REMY มอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่เหนือกว่า ด้วยการป้องกัน ESD แผ่นรองฝ่าเท้าแบบถอดได้ และกรอบยึดเกาะที่ยอดเยี่ยม จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

CO_2 5.29 kg

วัสดุด้านบน	หนังแอ็คชัน
ซับใน	ตาข่ายรีไซเคิล
พื้นรองเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าด้านนอก	ไฟลอน/ยาง
หมวดหมู่	OB / SR, HRO, A, E, ESD
ช่วงขนาด	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
น้ำหนักเหล็ก	0.280 kg
มาตรฐาน	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)



NAV



WHT



การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)
ESD ช่วยควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายและป้องกันความเสี่ยงของการจุดติดไฟที่เกิดจากประจุไฟฟ้าสถิต สภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 100 กิโลโอห์มและ 100 เมกะโอห์ม



พื้นรองเท้าชั้นในแบบถอดได้
เปลี่ยนพื้นรองเท้าเป็นประจำหรือใช้พื้นรองเท้าออร์โธปิดิกส์ที่เหมาะกับสรีระของคุณเองเพื่อความสบายยิ่งขึ้น



ซับใน Coolmax®
เทคโนโลยี Coolmax® ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับนักกีฬา วัสดุจะถ่ายเทความชื้นและเหงื่อเพื่อให้ร่างกายแห้ง ซึ่งเราพบว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานหนักหลายชั่วโมงทุกวัน

อุตสาหกรรม:
งานดานการทำความสะอาด, ด้านทางการแพทย์

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่แห้ง, พื้นผิวเรียบมาก

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใชงานของรองเทา เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกลแหลงความรอน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20347	ผลลัพธ	หน่วยวัด
วัสดุด้านบน	**หนังแอคั่ชน**			
	ด้านบน: การซึมผานของไอน้ำ	≥ 0.8	1.2	มก./ซม./ซม
	ด้านบน: คาสมประสิทธิไอน้ำ	≥ 15	15.2	มก./ซม
ซับใน	**ตาข่ายรีไซเคิล**			
	ซับใน: การซึมผานของไอน้ำ	≥ 2	28.9	มก./ซม./ซม
	ซับใน: คาสมประสิทธิไอน้ำ	≥ 20	231.3	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**SJ พื้นรองเท้าโฟม**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานตอการสึกกรอน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	25600/12800	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**ไฟลอน/ยาง**			
	ความทนทานตอการสึกกรอนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	89	มม
	กนลื่นพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - กนลื่นท้สน	≥ 0.31	0.44	แรงเสียดทาน
	ฐานกนลื่น - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ	≥ 0.36	0.37	แรงเสียดทาน
	SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - กนลื่นที่ท้สนเท้า	≥ 0.19	0.36	แรงเสียดทาน
	ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กลีเซอรีน - การย้อนกลับไปข้างหน้า	≥ 0.22	0.28	แรงเสียดทาน
	คาป้องกันไฟฟาสิถต์ย	0.1 - 1000	21.8	เมกะโอห์ม
	คา ESD	0.1 - 100	26	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	≥ 20	31	เจ

ขนาดเหล็ก: 41

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณอักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ	หน่วยวัด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	วัสดุ	3.04	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.10	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนส่ง	0.26	kg
		5.29 กก. CO2/คู	

	คำอธิบาย	ผลลัพธ
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	5%
	บรรจุภัณฑ์	100%

การคำนวณ CO2:
คาตางๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหลานี้ดำเนินการโดยใชเครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทดอร์ทินา คา CO2 ที่ได้นั้นถกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได