SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

RIHANNA S3

アクティブな女性のためのローカットアスレチック安全靴

リハンナ・ローセーフティシューズは、軽量で帯電防止、耐水性に優れ、グリップ力に優れたシューズです。姿勢による痛みを和らげ、足をドライで涼しく保ちます。

アッパー	ヌバック・アクションレザー
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ミッドソール	アンチパンクチャーテキスタイル
ランニングソール	ファイロン/ラバー
トゥーキャップ	アルミニウム
カテゴリー	S3 / SRC
サイズ範囲	EU 36-42 / UK 3.5-8.0 / US 6.0-10.5 JPN 22.5-26.5 / KOR 235-270
サンプル重量	0.488 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

CO₂ 0.00 kg




T22



S3
S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。



アルミニウム製トゥキャップ
アルミニウム製トゥキャップは、スチール製トゥキャップの耐性を軽量化（スチール製より30～50%軽量化）しました。アルミチップは薄型で、スポーティーな安全靴に最適です。アルミキャップの重量は約50/60grです。



SJフレックス
スチールよりも軽量で柔軟性のある耐パンク素材「メタルフリー」。熱伝導性のない素材です。ラストボトムの表面を100%カバーします。



ヒールエネルギー吸収
ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。



ウォーターレジスタンスアッパー（WRU）
永久に高いレベルにさらされなければ、水の浸透を防ぐことができる。



帯電防止
帯電防止靴は、静電気の蓄積を防ぎ、効果的に放電させることができます。100 KiloOhmから1 GigaOhmまでの体積抵抗値

産業分野:
オートモーティブ, ケミカル, クリーニング, 建設, ロジスティクス, 鉱業, 石油・ガス, 産業分野

エンバイロメント:
湿潤環境, ドライ環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**ヌバック・アクションレザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	1.2	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	15.8	mg/㎠
裏地	**リサイクルメッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	115.7	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	925.9	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**ファイロン/ラバー**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	140.9	㎣
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	≥ 0.28	0.40	フリクション
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	≥ 0.32	0.35	フリクション
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	≥ 0.13	0.15	フリクション
	ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット	≥ 0.18	0.18	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	16.2	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	N/A	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	25	J
トゥーキャップ	**アルミニウム**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	13.0	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	15.0	mm

サンプル数: 38

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	0.00	kg
	包装	0.00	kg
		0.00 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	包装	70%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。