SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

# RIHANNA S3

**Pantof de siguranţă atletic, cu croială joasă, pentru femei active**

Safety Jogger's RIHANNA's low-cut safety shoe este un pantof de siguranţă uşor, antistatic şi rezistent la apă, cu o aderenţă superioară. Oferă o uşurare a durerii de postură corporală, menţine picioarele uscate şi răcoroase.

$CO_2$ 0.00 kg



T22

| | |
|---|---|
| Partea superioară | Piele Nubuck Action |
| Căptuşeală | Plasă reciclată |
| Talpă interioară | Talpă din spumă SJ |
| Talpă intermediară | Textile anti-puncţie |
| Talpă exterioară | Phylon/Cauciuc |
| Toecap | Aluminiu |
| Categoria | S3 / SRC |
| Gama de dimensiuni | EU 36-42 / UK 3.5-8.0 / US 6.0-10.5<br>JPN 22.5-26.5 / KOR 235-270 |
| Greutatea eşantionului | 0.488 kg |
| Norme | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011 |




**S3**
Pantofii de siguranţă S3 sunt potriviţi pentru lucrul într-un mediu cu umiditate ridicată şi prezenţa uleiului sau a hidrocarburilor. Aceşti pantofi protejează, de asemenea, împotriva riscului de perforare a tălpii şi de strivire a piciorului.



**Protecţie bombeu de Aluminiu**
Protecţia bombeului de Aluminiu aduce rezistenţa celor de oţel la o greutate mai mică (cu 30-50% mai uşoare decât cele oţel). Vârfurile din aliaj sunt mai puţin vizibile, ceea ce le face ideale pentru pantofii de siguranţă sport. Greutatea medie a bombeului de Aluminiu este de aproximativ 50/60 gr.



**SJ Flex**
Material rezistent la perforare Metalfree, care este mai uşor şi mai flexibil decât oţelul. Materialul nu este termoconductor. Acoperă 100% of din suprafaţa ultimului fund.



**Absorbţia energiei de pe călcâi**
Absorbţia energiei de pe călcâi reduce impactul săriturilor sau al alergării asupra corpului purtătorului.




**Partea superioară rezistentă la apă (WRU)**
Împiedică pătrunderea apei dacă nu este expus permanent la niveluri ridicate.



**Antistatic**
Încălţămintea antistatică previne acumularea de sarcini electrice statice şi asigură că acestea sunt descărcate în mod eficient. Rezistenţă de volum între 100 KiloOhm şi 1 GigaOhm

## Industrii:
Automotive, Produse chimice, Curățenie, Construcții, Logistică, Minerit, Petrol și gaze, Industrie

## Mediile:
Mediu umed, Mediu uscat

## Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

## Rezultatele testelor:

| | Descriere | EN ISO 20345 | Rezultat | Unitatea de măsură |
|---|---|---|---|---|
| **Partea superioară** | **Piele Nubuck Action** | | | |
| | Superior: permeabilitate la vapori de apă | ≥ 0.8 | 1.2 | mg/$cm^2$ /h |
| | Superior: coeficientul de vapori de apă | ≥ 15 | 15.8 | mg/$cm^2$ |
| **Căptușeală** | **Plasă reciclată** | | | |
| | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă | ≥ 2 | 115.7 | mg/$cm^2$ /h |
| | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă | ≥ 20 | 925.9 | mg/$cm^2$ |
| **Talpă interioară** | **Talpă din spumă SJ** | | | |
| | Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri) | 25600/12800 | 25600/12800 | cicluri |
| **Talpă exterioară** | **Phylon/Cauciuc** | | | |
| | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum) | ≤ 150 | 140.9 | $mm^3$ |
| | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi | ≥ 0.28 | 0.40 | fricțiune |
| | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat | ≥ 0.32 | 0.35 | fricțiune |
| | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi | ≥ 0.13 | 0.15 | fricțiune |
| | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat | ≥ 0.18 | 0.18 | fricțiune |
| | Valoarea antistatică | 0.1 - 1000 | 16.2 | MegaOhm |
| | Valoarea ESD | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Absorbția energiei de pe călcâi | ≥ 20 | 25 | J |
| **Toecap** | **Aluminiu** | | | |
| | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J) | N/A | N/A | mm |
| | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN) | N/A | N/A | mm |
| | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J) | ≥ 14 | 13.0 | mm |
| | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN) | ≥ 14 | 15.0 | mm |

Dimensiunea eșantionului: 38

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

## Amprenta ecologică:

| | Descriere | Rezultat | Unitatea de măsură |
|---|---|---|---|
| **Emisiile de CO#** | | | |
| | Material | 0.00 | kg |
| | Ambalaj | 0.00 | kg |
| | | **0.00 kg CO#/pereche** | |

| | Descriere | Rezultat |
|---|---|---|
| **Procentul de materiale reciclate** | | |
| | Ambalaj | 70% |

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.