SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

RIHANNA S3

Спортивная обувь с низким вырезом для активных женщин.

Низкая защитная обувь RIHANNA - это легкая, антистатическая и водостойкая обувь с превосходным сцеплением. Обеспечивает облегчение постуральной боли и сохраняет ноги сухими и прохладными.

Верх обуви	Action Нубук Кожа
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Тексильная антипрокольная стелька (арамид)
Подошва	Филон/Резина
Подносок	Алюминий
Категория	S3 / SRC
Диапазон размеров	EU 36-42 / UK 3.5-8.0 / US 6.0-10.5 JPN 22.5-26.5 / KOR 235-270
Вес образца	0.488 kg
Стандарты	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

CE · WPA

CO_2 0.00 kg



T22



S3
Спецобувь S3 подходит для работы в условиях высокой влажности, присутствия нефти или углеводородов. Эта обувь также защищает от риска перфорации подошвы и от повреждения тяжелых предметов.



Алюминиевый подносок
Алюминиевые носки имеют такую же высокую устойчивость как стальные носки и меньший вес (на 30-50% легче стали). Носки из сплавов имеют низкий профиль, что делает их идеальными для спортивной спецобуви. Средний вес алюминиевого носка около 50/60 г.



SJ Flex
Антипрокольная арамидный материал легче и гибче стали. Он не проводит тепло и защищает всю поверхность подошвы.



Поглощение энергии пяткой
Поглощение энергии пяткой уменьшает влияние прыжков или бега на тело.



Водоотталкивающий верх (WRU)
Предотвращает проникновение воды при небольшом дожде и не частом соприкоснослении с водой



Антистатика
Антистатическая обувь разряжает электрические заряды. Сопротивление: от 100 кОм до 1 мОм

Отрасли:
Автомобильная, Химическая, Уборка, Строительство, Логистика, Горная промышленность, Нефтехимическая, Производство

Окружающая среда:
Влажная среда, Сухое место

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Action Нубук Кожа**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	1.2	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	15.8	мг/ с м²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	115.7	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	925.9	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**Филон/Резина**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	140.9	м м³
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	≥ 0.28	0.40	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	≥ 0.32	0.35	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	≥ 0.13	0.15	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	≥ 0.18	0.18	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	16.2	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	N/A	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	25	J
Подносок	**Алюминий**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	13.0	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	15.0	мм

Размер образца: 38

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	0.00	kg
	Упаковка	0.00	kg
		0.00 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Упаковка	70%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.