SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

RIHANNA S3

低帮运动型安全鞋，专为运动型女性设计

Safety JoggerRIHANNA 低帮安全鞋是一款轻便、防静电、防水且抓地力超强的安全鞋。可缓解身体姿势疼痛，保持脚部干爽凉快。

鞋面	黑色牛巴戈
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	飞龙/天然橡胶
鞋头	铝
等级	S3 / SRC
大小范围	EU 36-42 / UK 3.5-8.0 / US 6.0-10.5 JPN 22.5-26.5 / KOR 235-270
样品重量	0.488 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

CO_2 0.00 kg



T22



S3
S3安全鞋适合在高湿度和存在油类或碳氢化合物的环境中工作。这类鞋子还可以防止鞋底穿孔风险及脚部挤压。



铝制鞋包头
铝制鞋包头相比钢制鞋包头更为轻便（轻30-50%）。合金鞋包头外形低矮，是运动型安全鞋的理想选择。铝制鞋包头的平均重量约为50/60克。



SJ Flex
不含金属的抗穿刺材料，比钢材更轻，更有弹性。该材料不导热。覆盖最后底部100%的表面。



后跟吸能
后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体的冲击。



防水帮面（WRU）
如果不是长期暴露在大量水份中，可以防止水的渗透。



防静电
防静电鞋可以防止静电电荷的积聚，确保其有效放电。体积电阻在10万欧姆至1千兆欧姆之间。

工业:
汽车，化学，清洁，建筑，物流，矿业，油气，工业

环境:
潮湿环境，干燥环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**黑色牛巴戈**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	1.2	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	15.8	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	115.7	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	925.9	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**飞龙/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	140.9	毫米³
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.40	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.35	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	0.15	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	0.18	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	16.2	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	25	J
鞋头	**铝**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	13.0	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	15.0	毫米

样品大小: 38

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	0.00	kg
	包装	0.00	kg
		0.00 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	包装	70%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。