SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

ROMAN 01

Luftige und trendige Sneaker für ihn

Die niedrig geschnittenen ROMAN Sicherheitsschuhe bieten Komfort und Sicherheit. Sie verfügen über ESD-Technologie, eine herausnehmbare Einlegesohle aus Memory Foam und SJ Grip-Gummisohlen.

Obermaterial	Synthetik
Innenfutter	Netzgewebe
Einlegesohle	Oxy Hybrid
Sohle	Phylon / Gummi
Kategorie	01 / SRC, ESD
Größenbereich	EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0 JPN 25-31 / KOR 255-310
Mustergewicht	0.275 kg
Standards	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CE · ESD · OXYGRIP · SRC

CO_2 2.93 kg



GRY



BLK



Rückstellschaum
Die herausnehmbare Einlage ausMemoryschaum bietet zusätzlichen Komfort beim Laufen und kann gegen Ihre eigene orthopädische Sohle ausgetauscht werden.



Oxygrip / SJ Grip
Gummilaufsohlen mit Oxytraction®-Technologie bieten sowohl auf trockenen als auch auf nassen Böden eine hervorragende Traktion und erfüllen die SRC (SRA+ SRB)-Normen.



Elektrostatische Entladung (ESD)
ESD sorgt für die kontrollierte Entladung elektrostatischer Energie, die elektronische Bauteile beschädigen kann, und vermeidet Zündgefahren durch elektrostatische Aufladungen. Durchgangswiderstand zwischen 100 Kiloohm und 100 Megaohm.



Coolmax-Futter
Die Coolmax-Technologie wurde ursprünglich für Sportler entwickelt. Das Material transportiert Feuchtigkeit und Schweiß nach außen, sodass der Körper trocken bleibt. Hierdurch eignet es sich auch ausgezeichnet für Menschen, die täglich über viele Stunden körperlich anstrengende Arbeit verrichten.



Herausnehmbare Einlegesohle
Wechseln Sie Ihre Enlegesohle regelmäßig oder verwenden Sie Ihre eigenen orthopädischen Enlegesohle für einen höheren Komfort.

Branchen:
Gastronomie, Reinigung, Lebensmittel, Medizin und Gesundheitswesen

Umgebungen:
Trockene Umgebung, Extrem rutschige Oberflächen

Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

Testergebnisse:

	Beschreibung	EN ISO 20347	Ergebnis	Maßeinheit
Obermaterial	**Synthetik**			
	Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 0.8	3.5	mg/cm^2 /h
	Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient	≥ 15	30	mg/cm^2
Innenfutter	**Netzgewebe**			
	Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 2	24.1	mg/cm^2 /h
	Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient	≥ 20	193	mg/cm^2
Einlegesohle	**Oxy Hybrid**			
	Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)	25600/12800	25600/12800	Zyklen
Sohle	**Phylon / Gummi**			
	Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)	≤ 150	121	mm^3
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRA	≥ 0.28	0.45	Reibung
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRA: flach	≥ 0.32	0.47	Reibung
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRB	≥ 0.13	0.19	Reibung
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRB: flach	≥ 0.18	0.21	Reibung
	Laufsohle: Antistatisch	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Laufsohle : ESD	0.1 - 100	25	MegaOhm
	Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)	≥ 20	27	J

Mustergröße: 41

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden

Ökologischer Fußabdruck:

	Beschreibung	Ergebnis	Maßeinheit
CO#-Emissionen			
	Material	0.68	kg
	Verpackung	0.10	kg
	Produktion	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		2.93 kg CO#/Paar	

	Beschreibung	Ergebnis
Anteil an recyceltem Material		
	Product	0%
	Verpackung	100%

CO#-Berechnung:
Die Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Diese Analysen werden mithilfe unserer eigenen Umweltrechner durchgeführt, die innerhalb der Cortina Group entwickelt wurden. Die CO#-Werte gelten zum Zeitpunkt der Berechnung und können sich ändern.