SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

ROMAN 01

Zapatillas de deporte aireadas y modernas para él

Los zapatos de seguridad de corte bajo ROMAN proporcionan comodidad y seguridad, con tecnología ESD, plantilla extraíble de espuma con memoria y suela de goma SJ Grip.

Cubierta	Cuero sintético
Forro	Malla
Plantilla	Oxy híbrido
Suela	Phylon / caucho
Categoría	01 / SRC, ESD
Rango de tamaño	EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0 JPN 25-31 / KOR 255-310
Peso de la muestra	0.275 kg
Estándar	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 2.93 kg



GRY



BLK



Espuma con memoria
La plantilla de espuma con memoria desmontable proporciona una comodidad extra al caminar y se puede intercambiar con su propia suela ortopédica.



Oxygrip / SJ Grip
Las suelas de goma con tecnología Oxytraction® proporcionan una excelente tracción tanto en suelos secos como húmedos y cumplen con las normas SRC (SRA+ SRB).



Descarga electrostática (ESD)
La ESD proporciona una descarga controlada de energía electrostática que puede dañar los componentes electrónicos y evita los riesgos de ignición resultantes de las cargas electrostáticas. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 100 MegaOhm.



Forro Coolmax
La tecnología Coolmax fue originalmente desarrollada para los atletas. El material transporta la humedad y el sudor, para que el cuerpo se mantenga seco. También lo encontramos extremadamente adecuado para la gente que trabaja arduamente durante horas todos los días.



Plantilla extraíble
Renueve su plantilla en una base regular o use sus propias plantillas ortopédicas para una mayor comodidad.

Industrias:
Servicio de comidas, Limpieza, Alimentos y bebidas, Médico

Ambientes:
Ambiente seco, Superficies extremadamente resbaladizas

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20347	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**Cuero sintético**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	3.5	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	30	mg/cm^2 .
Forro	**Malla**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	24.1	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	193	mg/cm^2 .
Plantilla	**Oxy híbrido**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Suela	**Phylon / caucho**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	121	mm^3
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	≥ 0.28	0.45	fricción
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	≥ 0.32	0.47	fricción
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	≥ 0.13	0.19	fricción
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	≥ 0.18	0.21	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	N/A	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	25	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	27	J

Tamaño de la muestra: 41

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	0.68	kg
	Embalaje	0.10	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		2.93 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	0%
	Embalaje	100%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.