SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

ROMAN 01

Une basket aérienne et branchée pour lui

Les chaussures de sécurité basses ROMAN offrent confort et sécurité, avec la technologie ESD, des semelles intérieures amovibles en mousse à mémoire de forme et des semelles extérieures en caoutchouc SJ Grip.

Tige	Cuir synthétique
Doublure	Mesh
Semelle intérieure	Oxy Hybride
Semelle	Phylon / Caoutchouc
Catégorie	01 / SRC, ESD
Tailles disponibles	EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0 JPN 25-31 / KOR 255-310
Poids de l'échantillon	0.275 kg
Normes	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 2.93 kg



GRY



BLK



Mousse à mémoire de forme
La semelle intérieure amovible en mousse à mémoire de forme offre un confort supplémentaire lors de la marche et peut être remplacée par votre propre semelle orthopédique.



Oxygrip / SJ Grip
Les semelles extérieures en caoutchouc dotées de la technologie Oxytraction® offrent une excellente traction sur les sols secs et humides et répondent aux normes SRC (SRA + SRB).



Décharge électrostatique (ESD)
L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 100 MegaOhm.



Doublure Coolmax
La technologie Coolmax a été développée à l'origine pour les athlètes. La matière transporte l'humidité et la sueur, de sorte que le corps reste sec. Nous l'avons également trouvé extrêmement adaptée aux personnes qui travaillent dur pendant des heures quotidiennement.



Semelle intérieure amovible
Renouvelez votre semelle intérieure à intervalles réguliers ou utilisez vos propres semelles orthopédiques pour un plus grand confort.

Industries:
Restauration, Nettoyage, Alimentation et boissons, Médical

Environnements:
Environnement sec, Surfaces extrêmement glissantes

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats.
Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20347	Résultat	Unité de mesure
Tige	**Cuir synthétique**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	3.5	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	30	mg/cm^2
Doublure	**Mesh**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	24.1	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	193	mg/cm^2
Semelle intérieure	**Oxy Hybride**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	25600/12800	cycles
Semelle	**Phylon / Caoutchouc**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	121	mm^3
	Semelle antidérapante SRA : talon	≥ 0.28	0.45	friction
	Semelle antidérapante SRA : plateau	≥ 0.32	0.47	friction
	Semelle antidérapante SRB : talon	≥ 0.13	0.19	friction
	Semelle antidérapante SRB : plateau	≥ 0.18	0.21	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	N/A	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	25	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	27	J

Taille de l'échantillon: 41

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	0.68	kg
	Emballage	0.10	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		2.93 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	0%
	Emballage	100%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.