SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

ROMAN 01

Un sneaker arioso e alla moda per lui

Le scarpe antinfortunistiche basse ROMAN offrono comfort e sicurezza, grazie alla tecnologia ESD, alla soletta rimovibile in schiuma di memoria e alla suola in gomma SJ Grip.

Materiale della tomaia	Pelle sintetica
Fodera interna	Maglia
Soletta	Oxy ibrido
Suola	Phylon/gomma
Categoria	01 / SRC, ESD
Gamma di dimensioni	EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0 JPN 25-31 / KOR 255-310
Peso del campione	0.275 kg
Normative	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 2.93 kg



BLK



GRY



Schiuma d'impatto
La soletta rimovibile in schiuma d'urto offre un maggiore comfort durante la camminata e può essere sostituita con la sua suola ortopedica.



Oxygrip / SJ Grip
Le suole in gomma con tecnologia Oxytraction® assicurano un'eccellente aderenza su pavimenti asciutti e umidi e soddisfano gli standard SRC (SRA+ SRB).



Scariche elettrostatiche
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



Fodera in Coolmax
La tecnologia Coolmax® è stata originariamente sviluppata per gli atleti. Il materiale allontana l'umidità e il sudore per mantenere il corpo asciutto. L'abbiamo trovata estremamente adatta alle persone che lavorano duramente per ore ogni giorno.



Sottopiede estraibile
Rinnovi regolarmente la sua soletta o utilizzi le sue solette ortopediche per un maggiore comfort.

Industrie:
Ristorazione, Pulizia, Alimentare, Medico

Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20347	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle sintetica**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	3.5	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	30	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	24.1	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	193	mg/cm^2
Soletta	**Oxy ibrido**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**Phylon/gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	121	mm^3
	Suola antiscivolo SRA: tacco	≥ 0.28	0.45	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	≥ 0.32	0.47	attrito
	Suola antiscivolo SRB: tallone	≥ 0.13	0.19	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	≥ 0.18	0.21	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	25	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	27	J

Taglia del campione: 41

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#		
Materiale	0.68	kg
Confezione	0.10	kg
Produzione	1.90	kg
Trasporti	0.26	kg
	2.93 kg di CO#/coppia	

Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato	
Product	0%
Confezione	100%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.