

Medium

ROMAN 01

エアリーでトレンディなスニーカーを彼に

ROMANローセーフティシューズは、ESDテクノロジー、取り外し可能なメモリーフォームインソール、SJグリップラバーアウトソールを備え、快適性と安全性を提供します。

アッパー	合成皮革
裏地	メッシュ
インソール	オキシーハイブリッド
ランニングソール	ファイロン/ラバー
カテゴリー	01 / SRC, ESD
サイズ範囲	EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0 JPN 25-31 / KOR 255-310
サンプル重量	0.275 kg
規範	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 2.93 kg



GRY



BLK



メモリーフォーム
取り外し可能なインパクトフォームのインソールは、歩行時の快適性を高め、お好みの整形外科用ソールと交換することもできます。



オキシグリップ / SJグリップ
Oxytraction®テクノロジー搭載のラバーアウトソールは、乾いた床でも濡れた床でも優れたトラクションを発揮し、SRC（SRA+ SRB）規格に適合しています。



静電気放電（ESD）
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



クールマックス®ライニング
Coolmax®テクノロジーは、もともとアスリートのために開発されたものです。この素材は、湿気や汗を吸収し、身体をドライに保ちます。私たちは、毎日何時間もハードに働く人にも非常に適していることを発見しました。



取り外し可能なインソール
インソールを定期的に交換するか、お手持ちの整形外科用インソールを使用することで、より快適な履き心地を得ることができます。

産業分野:
ケータリング, クリーニング, 食品・飲料, メディカル

エンバイロメント:
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20347	結果	測定単位
アッパー	**合成皮革**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	3.5	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	30	mg/㎠
裏地	**メッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	24.1	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	193	mg/㎠
インソール	**オキシーハイブリッド**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**ファイロン/ラバー**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	121	㎣
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	≥ 0.28	0.45	フリクション
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	≥ 0.32	0.47	フリクション
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	≥ 0.13	0.19	フリクション
	ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット	≥ 0.18	0.21	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	N/A	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	25	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	27	J

サンプル数: 41

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	0.68	kg
	包装	0.10	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		2.93 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	0%
	包装	100%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。